

Аппаратные характеристики	
Интерфейс	1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) Поддержка пассивного PoE
Кнопки	Кнопка Power On/Off Кнопка WPS Кнопка Reset
Внешний источник питания	9 В постоянного тока / 0,6 А
Стандарты беспроводной передачи данных	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Размеры (ШхДхВ)	181 × 125 × 36 мм
Тип антенны	2 * 5 дБи съёмные всенаправленные антенны
Параметры беспроводного модуля	
Диапазон частот (приём и передача)	2400-2483,5 МГц
Скорость передачи	11n: до 300Мбит/с (динамическая) 11g: до 54Мбит/с (динамическая) 11b: до 11Мбит/с (динамическая) 270М: -68дБм при 10% PER 130М: -68дБм при 10% PER 108М: -68дБм при 10% PER
Чувствительность (приём)	54М: -68дБм при 10% PER 11М: -85дБм при 8% PER 6М: -88дБм при 10% PER 1М: -90дБм при 8% PER
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	< 20 дБм или < 100 мВт
Режимы работы	Точка доступа Multi-SSID Клиент Ретранслятор (WDS/Универсальный) Мост с точкой доступа
Функции беспроводного режима	Включение/выключение беспроводного вещания Мост WDS Фильтрация по MAC-адресу
Защита беспроводной сети	64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
QoS (приоритезация данных)	WMM
Управление	SNMP
Дополнительные возможности	Питание по пассивному PoE на расстоянии до 30 м
Прочее	
Сертификация	CE, FCC, RoHS TL-WA801ND
Комплект поставки	2 съёмные всенаправленные антенны Блок питания Инжектор пассивного PoE Компакт-диск с материалами

Прочее

Системные требования

Руководство по быстрой настройке
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или
Windows 7,
MAC OS, NetWare, UNIX или Linux.

Параметры окружающей среды

Рабочая температура: 0°C~40°C
Температура хранения: -40°C~70°C
Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации
Влажность (при хранении): 5%~90% без конденсации