

Аппаратные характеристики	
Тип розетки	EU (Евросоюз), UK (Великобритания)
Стандарты и протоколы	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE1901, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Интерфейс	1 гигабитный порт Ethernet, электрическая розетка
Кнопки	Кнопка Pair
Энергопотребление	Максимум: 6 Вт (220В/50Гц) Обычно: 6 Вт (220В/50Гц) Режим ожидания: 0,5 Вт (220В/50Гц)
Светодиодный индикатор	PWR, PLC, ETH
Размеры (ШхДхВ)	131×72×42 мм
Диапазон	300 метров по электросети
Выходная мощность встроенной розетки	16А
Характеристики программного обеспечения	
Технология модуляции OFDM (PLC)	
Шифрование	128-битное шифрование AES
Прочее	
Сертификация	CE, RoHS
Комплект поставки	2 адаптера Powerline, 2 кабеля Ethernet (RJ45, 2 м), Компакт-диск с материалами, Руководство по быстрой настройке
Системные требования	Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux Рабочая температура: 0°C - 40°C Температура хранения: -40°C - 70°C
Параметры окружающей среды	Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата