

Размеры, масса и электрические характеристики

Hydro MPC-E с насосами CRE 45

Кол-во насосов	Тип насоса	Мощность P2 [кВт]	Номинальный ток [А]	Код напряжения сети	Подключение	A [мм]	A1 [мм]	A2 [мм]	B [мм]	B1 [мм]	C [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	Масса [кг]	Исполнение
2	CRE45-1-1	5,5	22	2	DN150	986	1460	202	1046	410	1360	429	643	210	344	
	CRE45-1	7,5	30	2	DN150	1010	1460	202	1046	410	1360	429	643	210	363	
	CRE45-2-2	11	45	2	DN150	1257	1500	242	1046	410	1360	429	643	210	430	
	CRE45-2	15	60	2	DN150	1333	1500	242	1046	410	1360	429	643	210	569	
	CRE45-3	18,5	74	2	DN150	1457	1500	242	1046	410	1360	429	643	210	604	
	CRE45-4-2	22	87	2	DN150	1563	1500	242	1046	410	1360	429	643	210	636	
3	CRE45-1-1	5,5	33	2	200	986	1460	202	1550	410	1398	422	636	210	496	
	CRE45-1	7,5	45	2	200	1010	1460	202	1550	410	1398	422	636	210	524	
	CRE45-2-2	11	67,5	2	200	1257	1500	242	1550	410	1398	422	636	210	625	
	CRE45-2	15	90	2	200	1333	1500	242	1550	410	1398	422	636	210	834	
	CRE45-3	18,5	111	2	200	1457	1500	242	1550	630	1398	422	636	210	897	
	CRE45-4-2	22	130,5	2	200	1563	1500	242	1550	630	1398	422	636	210	946	
4	CRE45-1-1	5,5	44	2	200	986	1460	202	2052	410	1398	422	636	210	631	
	CRE45-1	7,5	60	2	200	1010	1460	202	2052	410	1398	422	636	210	667	
	CRE45-2-2	11	90	2	200	1257	1500	242	2052	630	1398	422	636	210	813	
	CRE45-2	15	120	2	200	1333	1500	242	2052	630	1398	422	636	210	1092	
	CRE45-3	18,5	148	2	200	1457	1500	242	2052	630	1398	422	636	210	1160	
	CRE45-4-2	22	174	2	200	1563	1500	242	2052	630	1398	422	636	210	1239	
5	CRE45-1-1	5,5	55	2	200	986	1460	202	2552	630	1398	422	636	210	793	
	CRE45-1	7,5	75	2	200	1010	1460	202	2552	630	1398	422	636	210	839	
	CRE45-2-2	11	112,5	2	200	1257	1500	242	2552	630	1398	422	636	210	1009	
	CRE45-2	15	150	2	200	1333	1500	242	2552	630	1398	422	636	210	1355	
	CRE45-3	18,5	185	2	200	1457	1500	242	2552	830	1398	422	636	300	1485	
	CRE45-4-2	22	217,5	2	200	1563	1500	242	2552	830	1398	422	636	300	1570	
6	CRE45-1-1	5,5	66	2	200	986	1460	202	3050	630	1398	422	636	210	928	
	CRE45-1	7,5	90	2	200	1010	1460	202	3050	630	1398	422	636	210	983	
	CRE45-2-2	11	135	2	200	1257	1500	242	3050	630	1398	422	636	210	1186	
	CRE45-2	15	180	2	200	1333	1500	242	3050	830	1398	422	636	300	1647	
	CRE45-3	18,5	222	2	200	1457	1500	242	3050	830	1398	422	636	300	1752	
	CRE45-4-2	22	261	2	200	1563	1900	242	3050	800	1398	422	636	400	1903	C

Напряжение электропитания U2: 3 x 380-415 В ±10 %, PE, 50/60 Гц.

Исполнение A: установка повышения давления Hydro MPC со шкафом управления, смонтированным на одной раме-основании с насосами.

Исполнение C: установка повышения давления Hydro MPC со шкафом управления, смонтированным на полу.

Исполнение D: установка повышения давления Hydro MPC со шкафом управления, смонтированным на отдельной раме-основании.

Технические данные установок, не указанных в данном каталоге, предоставляются по запросу.