

Механические характеристики и информация для заказа

Multilift	Рабочий уровень на входе [мм]	Объём резервуара [л]	Полезный объём [л]	Масса [кг]	Тип штекера	Длина кабеля между штекером и шкафом управления [м]	Длина кабеля между электродвигателем и шкафом управления [м]	Номер продукта
MD.12.1,4	180/250/315	139	49/69/86	119	CEE 2P+E 32A	1,5	4	97901084
MD.12.3,4				119	CEE 3P+N+E, 16A			97901085
MD.15.1,4				119	CEE 2P+E 32A			97901086
MD.15.3,4				119	CEE 3P+N+E, 16A			97901087
MD.22.3,4				121	CEE 3P+E 32A			97901089
MD.22.3,4				121	CEE 3P+N+E, 16A			97901088
MD.24.3,2				126	CEE 3P+E 32A			97901091
MD.24.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901090
MD.32.3,2				126	CEE 3P+E 32A			97901093
MD.32.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901092
MD.38.3,2				126	CEE 3P+E 32A			97901095
MD.38.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901094
MD.12.1,4	180/250/315	130	49/69/86	119	CEE 2P+E 32A	1,5	10	97901096
MD.12.3,4				119	CEE 3P+N+E, 16A			97901097
MD.15.1,4				119	CEE 2P+E 32A			97901098
MD.15.3,4				119	CEE 3P+N+E, 16A			97901099
MD.22.3,4				121	CEE 3P+N+E, 16A			97901100
MD.24.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901101
MD.32.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901102
MD.38.3,2				126	CEE 3P+N+E, 16A			97901103

Электрические параметры

Multilift	Рабочий режим	Напряжение питания [В]*	Мощность P1 / P2 [кВт]	I _{1/1} / I _{пуск} [А]	Частота, об/мин [мин ⁻¹]	Число полюсов	Схема включения при пуске
MD.12.1,4	S3-50 %, 1 мин.	1 x 230 В	1,9 / 1,4	9 / 39	1430	4	DOL
MD.12.3,4		3 x 400 В	1,8 / 1,5	3,6 / 19			
MD.15.1,4		1 x 230 В	2,2 / 1,6	10,1 / 39	1410	4	
MD.15.3,4		3 x 400 В	2,1 / 1,7	4,0 / 19			
MD.22.3,4		3 x 230 В	3,0 / 2,5	10,2 / 51,5	1430	4	
MD.22.3,4		3 x 400 В		5,5 / 29,7			
MD.24.3,2	S3-50 %, 1 мин.	3 x 230 В	3,1 / 2,7	9,7 / 88,7	2920	2	
MD.24.3,2		3 x 400 В		5,5 / 39			
MD.32.3,2		3 x 230 В	4,0 / 3,4	88,7	2920	2	
MD.32.3,2		3 x 400 В		6,7 / 39			
MD.38.3,2	S3-40 %, 1 мин.	3 x 230 В	4,6 / 3,8	13 / 88,7	2880	2	
MD.38.3,2		3 x 400 В		7,5 / 39			

* Допуск: - 10 % / 6 %