

Механические характеристики и информация для заказа

Multilift	Рабочий уровень на входе [мм]	Объём резервуара [л]	Полезный объём [л]	Масса [кг]	Тип штекера	Длина кабеля между штекером и шкафом управления [м]	Длина кабеля между электродвигателем и шкафом управления [м]	Номер продукта
MLD.12.1,4	560	270	190	130	CEE 2P+E 32A	1,5	4	97901104
MLD.12.3,4				130	CEE 3P+N+E, 16A			97901105
MLD.15.1,4				130	CEE 2P+E 32A			97901106
MLD.15.3,4				130	CEE 3P+N+E, 16A			97901107
MLD.22.3,4				132	CEE 3P+E 32A			97901109
MLD.22.3,4				132	CEE 3P+N+E, 16A			97901108
MLD.24.3,2				136	CEE 3P+E 32A			97901111
MLD.24.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901110
MLD.32.3,2				136	CEE 3P+E 32A			97901113
MLD.32.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901112
MLD.38.3,2				136	CEE 3P+E 32A			97901115
MLD.38.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901114
MLD.12.1,4	560	270	190	130	CEE 2P+E 32A	1,5	10	97901116
MLD.12.3,4				130	CEE 3P+N+E, 16A			97901117
MLD.15.1,4				130	CEE 2P+E 32A			97901118
MLD.15.3,4				130	CEE 3P+N+E, 16A			97901119
MLD.22.3,4				132	CEE 3P+N+E, 16A			97901120
MLD.24.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901121
MLD.32.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901122
MLD.38.3,2				136	CEE 3P+N+E, 16A			97901123

Электрические параметры

Multilift	Рабочий режим	Напряжение питания [В]*	Мощность P1 / P2 [кВт]	I _{1/1} / I _{пуск} [А]	Частота, об/мин [min ⁻¹]	Число полюсов	Схема включения при пуске	
MLD.12.1,4	S3-40 %, 1 мин.	1 x 230 В	1,9 / 1,4	9 / 39	1430	4	DOL	
MLD.12.3,4		3 x 400 В	1,8 / 1,5	3,6 / 19				
MLD.15.1,4		1 x 230 В	2,2 / 1,6	10,1 / 39				
MLD.15,3,4		3 x 400 В	2,1 / 1,7	4,0 / 19	1410	4		
MLD.22.3,4	S3-50 %, 1 мин.	3 x 230 В	3,0 / 2,5	10,2 / 51,5	1430	4		
MLD.22.3,4		3 x 400 В		5,5 / 29,7				
MLD.24.3,2		3 x 230 В	3,1 / 2,7	9,7 / 88,7	2920	2		
MLD.24.3,2		3 x 400 В		5,5 / 39				
MLD.32,3,2		3 x 230 В	4,0 / 3,4	88,7	2920	2		
MLD.32.3,2		3 x 400 В		6,7 / 39				
MLD.38.3,2	S3-40 %, 1 мин.	3 x 230 В	4,6 / 3,8	13 / 88,7	2880	2		
MLD.38.3,2		3 x 400 В		7,5 / 39				

* Допуск : - 10 % / 6 %