



Размеры и масса



TM02 0566 196



Насос в кожухе

TM01 4202 4218

Тип насоса	Электродвигатель		Размеры [мм]					Масса нетто [кг]
	Тип	Мощность [кВт]	С	В	А	Д	Е	
Однофазный, 1 x 230 В								
SP 5A-4	MS 402	0,37	240	256	496	95	101	10
SP 5A-4N	MS 4000R	2,2	284	573	857	95	101	25
SP 5A-6	MS 402	0,55	282	291	573	95	101	11
SP 5A-6N	MS 4000R	2,2	326	573	899	95	101	26
SP 5A-8	MS 402	0,75	324	306	630	95	101	13
SP 5A-8N	MS 4000R	2,2	368	573	941	95	101	27
SP 5A-12	MS 402	1,1	408	346	754	95	101	15
SP 5A-12N	MS 4000R	2,2	452	573	1025	95	101	28
SP 5A-17	MS 402	1,5	513	346	859	95	101	17
SP 5A-17N	MS 4000R	2,2	557	573	1130	95	101	29
SP 5A-21	MS 4000	2,2	597	573	1170	95	101	27
SP 5A-21N	MS 4000R	2,2	641	573	1214	95	101	30
SP 5A-25	MS 4000	2,2	681	573	1254	95	101	28
SP 5A-25N	MS 4000R	2,2	725	573	1298	95	101	32
Трёхфазный, 3 x 230 В / 3 x 400 В								
SP 5A-4	MS 402	0,37	240	228	466	95	101	8
SP 5A-4N	MS 4000R	0,75	284	398	682	95	101	17
SP 5A-6	MS 402	0,55	282	241	523	95	101	10
SP 5A-6N	MS 4000R	0,75	326	398	724	95	101	18
SP 5A-8	MS 402	0,75	324	276	600	95	101	11
SP 5A-8N	MS 4000R	0,75	368	398	766	95	101	19
SP 5A-12	MS 402	1,1	408	306	714	95	101	13
SP 5A-12N	MS 4000R	1,1	452	413	865	95	101	21
SP 5A-17	MS 402	1,5	513	346	859	95	101	16
SP 5A-17N	MS 4000R	1,5	557	413	970	95	101	22
SP 5A-21	MS 402	2,2	597	346	943	95	101	18
SP 5A-21N	MS 4000R	2,2	641	453	1094	95	101	25
SP 5A-25	MS 402	2,2	681	346	1027	95	101	19
SP 5A-25N	MS 4000R	2,2	725	453	1178	95	101	27
SP 5A-33	MS 4000	3,0	849	493	1342	95	101	26
SP 5A-33N	MS 4000R	3,0	893	493	1386	95	101	30
SP 5A-38	MS 4000	4,0	998	573	1571	95	101	36
SP 5A-44	MS 4000	4,0	1124	573	1697	95	101	38
SP 5A-52	MS 4000	5,5	1292	673	1965	95	101	46
SP 5A-60	MS 4000	5,5	1460	673	2133	95	101	48
SP 5A-52	MS 6000	5,5	1354	541	1895	139,5	139,5	60
SP 5A-60	MS 6000	5,5	1522	541	2063	139,5	139,5	63
SP 5A-75 ¹	MS 6000	7,5	2146	571	2717	139,5	140	86
SP 5A-85 ¹	MS 6000	7,5	2356	571	2927	139,5	140	92

Е – Максимальный диаметр насоса, включая защиту кабеля и двигатель.

¹ SP 5A-75 и SP 5A-85 устанавливаются в кожухе с присоединением R 1 1/2 и максимальным диаметром 108 мм.

Насосы SP 5A-4 до SP 5A-33 в стандартном исполнении со шлицевым валом.

Насосы SP 5A-34 до SP 5A-85 в стандартном исполнении с гладким валом.

Насосы со шлицевым валом также доступны в исполнении из нержавеющей стали EN 1.4301.

Насосы с гладким валом также доступны в исполнениях R (EN 1.4401) и R (EN 1.4539)

с электродвигателем MS4000R. Подробнее на с. 6.

Возможны исполнения насосов типоразмера SP 5A-4 и выше с гладким валом.

Насосы SP 5A-75 и SP 5A-85, устанавливаемые в кожухе, доступны только в стандартном и N исполнениях.