



3. Технические данные

UPS 25-100

180

1 x 230 В, 50 Гц



ТМ4-2500-3408

Давление в гидросистеме:
Температура перекачиваемой
жидкости

Макс. 10 бар
от -25 до +110 °C (TF 110)



Скорость	P1 [Вт]	I [А]
3	345	1,52
2	340	1,50
1	260	1,30

Тип насоса	Размеры [мм]					Масса [кг]		Объем поставки [м³]	
	L	H1	H2	B1	B2	G	Нетто		Брутто
UPS 25-100	180	47	150	90	68	1 1/2"	6,3	6,9	0,012

UPS 32-100 (N)

180

1 x 230 В, 50 Гц



ТМ4-2500-3408

Давление в гидросистеме:
Температура перекачиваемой
жидкости

Макс. 10 бар
от -25 до +110 °C (TF 110)

Также доступно в исполнении с корпусом из нержавеющей стали (N)

Скорость	P1 [Вт]	I [А]
3	345	1,52
2	340	1,50
1	260	1,30

Тип насоса	Размеры [мм]					Масса [кг]		Объем поставки [м³]	
	L	H1	H2	B1	B2	G	Нетто		Брутто
UPS 32-100 (N)	180	47	150	90	68	2"	6,4	7,0	0,012