

Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В	80 - 300 46 (80) - 253 (440) 5 (8,5) - 300 (520)
Диапазон измерения тока, А* при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей	0,01-7,5; 0,05-60 0,1-100; 0,5-300; 1-400; 5-1200
Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц	45-55 (54-66)
Диапазон измерения коэффициента мощности	от -1,0 до 1,0
Диапазон измерения углов сдвига фазы, °	от -180 до 180
Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей	от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*
Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - полной, активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей	от ±1,0 от ±1,0; ±2,0* от ±2,0; ±4,0*; ±6,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*
Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей	от ±2,0 от ±2,0; ±3,0*
Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц	от ±0,03 от ±0,03; ±0,05* от ±0,1
Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети	80-300 80-300 46 (80) - 253 (440)
Потребляемая мощность, ВА, не более	10
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до 50 от -10 до 50**
Габаритные размеры блока измерительного, не более, мм***	170 x 210 x 80
Масса блока измерительного, не более, кг***	1,0