

**» АСКУЭ НА БАЗЕ
ПРОДУКЦИИ КОНЦЕРНА****» Назначение****» Состав комплекса****» Варианты построения****» Этапы создания****» Интеграция****» Документация и ПО**

□□□□□ □□□□□□

**.: ПРОДУКЦИЯ
ЭНЕРГОМЕРА™****» Счетчики
электроэнергии****» Щитовое оборудование****» Низковольтная
аппаратура****» Телекоммуникационное
монтажное оборудование****» Метрологическое
оборудование****» Оборудование для
электрохимзащиты****» Продукция, снятая с
серийного производства****.: ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС**+ **75.99%**- **24.01%**[Добавить мнение »](#)

Анкет: 4243

Предложений: 3612

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ****СЕ824**

ТУ 4234-052-46146329-2005

Предназначен для передачи информации в цифровой форме по интерфейсам: RS-232C, RS-485 и CAN.

[Где купить](#)**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показатели	Величины
Напряжение питания, В	24
Потребление по току, мА	250
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55
Габаритные размеры, мм	38 x 60 x 90
Масса, не более, кг	0,1

ОСОБЕННОСТИ

- Преобразователь представляет собой устройство на основе микропроцессора, которое преобразует сигналы интерфейсов (RS-232C, RS-485 и CAN) друг в друга.
- Работает со следующим оборудованием:
 - [УСПД164-01И](#) и [УСПД164-01К](#) из состава КТС "Энергомера";
 - каналообразующая аппаратура (проводные модемы, GSM-модемы, радиомодемы и т.д.);
 - другое оборудование, имеющее цифровые интерфейсы RS-232C, RS-485, CAN.
- Все интерфейсы гальванически изолированы между собой, а также от источника питания.
- Преобразователь выполнен как DTE - устройство.
- Конструкция обеспечивает возможность крепления на DIN-рейку.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Преобразование сигналов интерфейса RS-232C в интерфейсы RS-485 и CAN и обратно.
- Шифрование и дешифрование данных по интерфейсам RS-232C и RS-485.
- Поддержка протоколов "КТС "Энергомера"".
- Взаимное конвертирование протоколов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

- Средняя наработка на отказ - не менее 25000 часов.
- Средний срок службы - не менее 10 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 мес.

ПРИМЕЧАНИЯ

DTE - Data Terminal Equipment - оборудование, являющееся источником и/или приемником информации в цифровой форме, например персональный компьютер.

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#)

PDF 245 kB

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



[AdminTools - Технологическое ПО для конфигурирования, наладки и контроля счетчиков электроэнергии](#)



[Руководство пользователя AdminTools](#)



[MT Tools Professional v2.2.8.48](#)



[MT Tools Professional v2.2.8.44](#)



[Программа администрирования устройств](#)

ZIP 3.97 Mb



[Описание протокола CE_A](#)

PDF 636 kB



[ПРОДУКЦИЯ](#)

[КОНТАКТЫ](#)

[СЕРВИС](#)

[ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ](#)

[ОБУЧЕНИЕ](#)

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ПУБЛИКАЦИИ В СМИ](#)

[ВАКАНСИИ](#)

[КОНКУРСНЫЕ ЗАКУПКИ](#)

[ССЫЛКИ](#)

[ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#)

ЭНЕРГОМЕРА

Copyright © 2001- 2011 ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА»

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: **(8652) 35-75-27**, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: concern@energomera.ru