

ГСП15 Vector



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

ТУ 3461-049-05014337-2011



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Эффективность. В светильнике применяются МГЛ, могут быть использованы ЭПРА.

Долговечность. Используются корпусные детали из алюминия. Универсальное крепление для закрепления на крюк, трос, трубу.

Безопасность. Закаленное защитное стекло.



Крепление защитного стекла и решетки на отражатель



Универсальное крепление



МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

7 - со встроенным ПРА ($\cos\varphi \geq 0.85$), IP65;

9 - со встроенным ЭПРА ($\cos\varphi \geq 0.96$), IP65.

Вторая цифра:

0 - отражатель открытый;

2 - с защитной сеткой;

3 - с защитным стеклом IP65;

4 - с защитным стеклом + защитная сетка IP65;

5 - с защитным стеклом из ПК IP23.

Третья цифра:

2 - отражатель алюминиевый;

3 - рассеиватель из ПК.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом экструзии.

Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 12 мм.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен из ударопрочного поликарбоната.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

из ПК в металлической обечайке.

СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.

СТЕКЛО защитное закаленное, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

ПРА

При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.

УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.



Универсальное крепление:

подвес на крюк;

на монтажный профиль;

на трубу G3/4-B;

на трос.



Крепление на монтажный профиль





Крепление на трубу



Крепление на трос

ГСП15 Vector



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	cosφ	Тип КСС	Масса, кг	IP
ГСП15 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ						
ГСП15-70-702	1055070702	ДРИ 70 E27	0,85	Л	4,15	IP53
ГСП15-70-703	1055070703	ДРИ 70 E27	0,85	Л	4,79	IP20
ГСП15-70-722	1055070722	ДРИ 70 E27	0,85	Л	4,38	IP53
ГСП15-70-732	1055070732	ДРИ 70 E27	0,85	Л	5,06	IP65
ГСП15-70-742	1055070742	ДРИ 70 E27	0,85	Л	5,29	IP65
ГСП15-70-753	1055070753	ДРИ 70 E27	0,85	Л	5,29	IP23
ГСП15-70-902	1055070902	ДРИ 70 E27	0,96	Л	2,90	IP53
ГСП15-70-903	1055070903	ДРИ 70 E27	0,96	Л	3,54	IP20
ГСП15-70-922	1055070922	ДРИ 70 E27	0,96	Л	3,13	IP53
ГСП15-70-932	1055070932	ДРИ 70 E27	0,96	Л	3,81	IP65
ГСП15-70-942	1055070942	ДРИ 70 E27	0,96	Л	4,04	IP65
ГСП15-70-953	1055070953	ДРИ 70 E27	0,96	Л	4,30	IP23
ГСП15-100 С ЗАКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ						
ГСП15-100-702	1055100702	ДРИ 100 E27	0,85	Л	4,50	IP53
ГСП15-100-703	1055100703	ДРИ 100 E27	0,85	Л	5,05	IP20
ГСП15-100-722	1055070722	ДРИ 100 E27	0,85	Л	4,73	IP53
ГСП15-100-732	1055100732	ДРИ 100 E27	0,85	Л	5,41	IP65
ГСП15-100-742	1055070742	ДРИ 100 E27	0,85	Л	5,64	IP65
ГСП15-100-753	1055100753	ДРИ 100 E27	0,85	Л	5,55	IP23
ГСП15-100-902	1055100902	ДРИ 100 E27	0,96	Л	3,04	IP53
ГСП15-100-903	1055100903	ДРИ 100 E27	0,96	Л	3,68	IP20
ГСП15-100-922	1055070922	ДРИ 100 E27	0,96	Л	3,27	IP53
ГСП15-100-932	1055100932	ДРИ 100 E27	0,96	Л	3,95	IP65
ГСП15-100-942	1055070942	ДРИ 100 E27	0,96	Л	4,18	IP65
ГСП15-100-953	1055100953	ДРИ 100 E27	0,96	Л	4,40	IP23
ГСП15-150 С ЗАКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ						
ГСП15-150-702	1055150702	ДРИ 150 E27	0,85	Л	5,85	IP53
ГСП15-150-703	1055150703	ДРИ 150 E27	0,85	Л	6,49	IP20
ГСП15-150-722	1055070722	ДРИ 150 E27	0,85	Л	6,08	IP53
ГСП15-150-732	1055150732	ДРИ 150 E27	0,85	Л	6,76	IP65
ГСП15-150-742	1055070742	ДРИ 150 E27	0,85	Л	6,99	IP65
ГСП15-150-753	1055150753	ДРИ 150 E27	0,85	Л	6,99	IP23
ГСП15-150-902	1055150902	ДРИ 150 E27	0,96	Л	3,04	IP53
ГСП15-150-903	1055150903	ДРИ 150 E27	0,96	Л	3,68	IP20
ГСП15-150-922	1055070922	ДРИ 150 E27	0,96	Л	3,27	IP53
ГСП15-150-932	1055150932	ДРИ 150 E27	0,96	Л	3,95	IP65
ГСП15-150-942	1055070942	ДРИ 150 E27	0,96	Л	4,18	IP65
ГСП15-150-953	1055150953	ДРИ 150 E27	0,96	Л	4,40	IP23

