

ГСП15 Goliaf



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

ТУ 3461-049-05014337-2012



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике применяются МГЛ с высокой световой отдачей.

Долговечность. Использованы корпусные детали из алюминия. Блок ПРА залит специальным компаундом.

Клапан выравнивания давления обеспечивает микровентиляцию, которая позволяет избежать накопления влаги внутри корпуса.

Безопасность. Закаленное защитное стекло.



Клапан выравнивания давления



МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

7 - встроенный ЭмПРА.

Вторая цифра:

0 - отражатель открытый;

3 - с защитным стеклом IP54.

Третья цифра:

2 - отражатель без вентиляционных отверстий.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13.5 IP65 (для блока ПРА) для кабеля диаметром от 6 до 12 мм.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков.



ПРА

Комплектуются ЭмПРА "Tridonic", 220В, 50 Гц.

УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота подвеса от 10 до 30 м.

Подвес на крюк.



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ГСП15/ЖСП15-250/400	471	903
ГСП15/ЖСП15-600/1000	595	1050

Наименование	Код	Цоколь	Тип	КСС	Масса, кг
ГСП15-250-732 Goliaf	1055125732	E40	Г		9.78
ЖСП15-250-732 Goliaf	1055225732	E40	Г		9.78
ГСП15-400-732 Goliaf	1055140732	E40	Г		10.92
ЖСП15-400-732 Goliaf	1055240732	E40	Г		11.36
ЖСП15-600-732 Goliaf	1055260732	E40	Г		21.20
ГСП15-1000-732 Goliaf	1055110732	E40	Г		25.00
ЖСП15-1000-732 Goliaf	1055210732	E40	Г		25.00
HT - для Ta=60°C					
ГСП15-400-702 Goliaf HT	1055640702	E40	Г		9.78
ГСП15-400-722 Goliaf HT	1055640722	E40	Г		9.78
ГСП15-400-732 Goliaf HT	1055640732	E40	Г		10.92
ГСП15-400-742 Goliaf HT	1055640742	E40	Г		11.36