

ЛВ010 Great



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения производственных и общественных помещений с возможностью верхнего обслуживания.


ТУ 3461-016-05014332-94

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Оптимизация освещения больших пространств.

Удобство верхнего обслуживания.


Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.



Диффузная рассеивающая решетка



Узел крепления в нише



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:



0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$);

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

1 - экранирующая решетка;

2 - рассеиватель из ПММА.



Вид светильника при обслуживании

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной, из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

Доступ для технического обслуживания сверху.

ПРА


В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Встраивается в ниши (1550x540 мм).



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ010-4x58-001 Great	1030458001	T8 G13	18.50
ЛВ010-4x58-002 Great	1030458002	T8 G13	18.50
ЛВ010-4x58-011 Great	1030458011	T8 G13	16.50
ЛВ010-4x58-012 Great	1030458012	T8 G13	16.50