


ДВ011 Frost



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный классический дизайн для подвесных потолков.

Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).

Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.

Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.

Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.


Не требует специального обслуживания.



Светодиодный модуль




Рассеиватель из ПММА
"колотый лед"



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

1 - рассеиватель из ПММА "колотый лед".



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из ПММА "колотый лед".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток - 4000 лм.

Цветовая температура - 4000 (3700 - 4250)К.


Индекс цветопередачи - 80.

Потребляемая мощность - 42 Вт.

Коэффициент мощности 0.98.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ДВ011-42-001 Frost	1011042001	42 LED	4.80