




Д003 FLC

ТУ 3461-054 -05014337-2012




Д003-30-001 FLC 850



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий, окрашен порошковой краской.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Стекло	Полимерный материал.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Установка	Крепление на монтажную поверхность.

ФОТОМЕТРИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -30 до +50°C.
- Высокая стабильность светового потока во время эксплуатации.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


FLC	коммерческое название.
850	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 50 - цветовая температура Тцв: 5000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра	0 - базовое исполнение.
Третья цифра	1 - базовое исполнение.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Д003-10	149	121	43
Д003-20	179	138	50
Д003-30	202	157	51

Наименование	Код	Мощность, Вт	Осевая сила света, кд ¹	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
Д003-10-001 FLC 850	1200510001	10	410	928	92	0.50
Д003-20-001 FLC 850	1200520001	20	840	1884	94	0.80
Д003-30-001 FLC 850	1200530001	30	1300	3080	102	1.30

1 - Осевая сила света, кд, по ГОСТ Р 54350-2015.