

Spectr



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и административных зданий, торговых, складских и иных помещений.

ТУ 3461-039-05014337-2008

Spectr 250 FB



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Функциональный дизайн.

Эффективность. Применение КЛЛ с высокой световой отдачей и ЭПРА обеспечивает высокую энергоэффективность.

Безопасность. Модели с защитным стеклом из ПК.



Стекло защитное из ПК




Встроенный ЭПРА



Герметичный кабельный ввод PG13,5



РАСИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
FB - КЛЛ с интегрированным ЭПРА (E27/E40).
HF - встроенный ЭПРА ($\cos\phi \geq 0.96$).



КОНСТРУКЦИЯ


КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

РАСSEИВАТЕЛЬ с продольными призматическими элементами, изготовлен из поликарбоната.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО из поликарбоната в металлической обечайке.

ПРА
ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

УСТАНОВКА
Крепление:
подвес на крюк (базовое исполнение);
на трубу G3/4-В (заказывается дополнительно к базовому исполнению).
Схема крепления на трубу G3/4-В светильников на странице 259.



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
Spectr 42 HF	305	360
Spectr 85 FB	405	440
Spectr 250 FB	495	620

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Крепление на трубу G3/4-В	1005037517	
Стекло Спк305 (D=305 мм)	1026040305	0.21
Стекло Спк405 (D=405 мм)	1026040405	0.37
Стекло Спк495 (D=495 мм)	1026040495	1.60

Наименование	Код	IP	Тип КСС	Масса, кг
Spectr со встроенным ЭПРА для КЛЛ GX24q-4				
Spectr 42 HF	1029042011	IP20	Д	1.10
Spectr с интегрированным ЭПРА для КЛЛ E27				
Spectr 85 FB	1029085001	IP20	Д	1.60
Spectr с интегрированным ЭПРА для КЛЛ E40				
Spectr 250 FB	1029250001	IP20	Д	2.10