

ЛБ072 Tiger



ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ЛБ072-8-741 Tiger



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):

7 - постоянный;

8 - непостоянный.

Вторая цифра (цвет корпуса):

4 - белый.

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

1 - 1 час;

3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из поликарбоната белого цвета.

СТЕКЛО из прозрачного поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Люминесцентная лампа: Т5 8 Вт.

Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.

Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея.

Электронная защита от полной разрядки батареи. Время зарядки 24 часа.


Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клемная колодка: 3 x 2,5 мм².

Дистанция распознавания: 25 м.


УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на стене.



* Размер эвакуационного знака 125x250

Наименование	Код	Масса, кг
ЛБ072-8-741 Tiger	1072008741	0.80
ЛБ072-8-743 Tiger	1072008743	1.00
ЛБ072-8-841 Tiger	1072008841	0.80



ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ДБ072-1.2-101 Tiger LED



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):

- 0 - непостоянный;
- 1 - постоянный.

Вторая цифра (тип устройства):

- 0 - нет теста;
- 1 - ручной тест (РТ);
- 2 - автотест (АТ);
- 3 - дистанционный тест (ДТ).

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

- 1 - 1 час;
- 3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из поликарбоната белого цвета.

СТЕКЛО из опалового поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

LED: 1,2 Вт.

Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.

Ni-Cd и Ni-MH высокотемпературная аккумуляторная батарея.

Электронная защита от полной разрядки батареи.

Время зарядки 24 часа.


Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм².

Дистанция распознавания: 25 м.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на стене.



* Размер эвакуационного знака 125x250

Наименование	Код	Масса, кг
ДБ072-1.2-101 Tiger LED	1072001101	0.70
ДБ072-1.2-103 Tiger LED	1072001103	0.70
ДБ072-1.2-111 Tiger PT LED	1072001111	0.70
ДБ072-1.2-113 Tiger PT LED	1072001113	0.70
ДБ072-1.2-121 Tiger AT LED	1072021121	0.70
ДБ072-1.2-123 Tiger AT LED	1072021123	0.70
ДБ072-1.2-101 Tiger ECO LED	1072501101	0.70
ДБ072-1.2-103 Tiger ECO LED	1072501103	0.70