


ЖСП20 Agro



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения промышленных теплиц, зимних садов, оранжерей. Используются для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур.

ТУ 3461-053-05014337-2012



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн.

Эффективность обеспечивается источником света (ДНАТ, ДНАЗ).

Практичный монтаж. Подвес на универсальное крепление.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС IP65 изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 10 мм.

ОТРАЖАТЕЛЬ из алюминия.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

УСТАНОВКА

Светильник комплектуется универсальным узлом подвеса, позволяющим осуществлять монтаж на крюк, профиль, трубу, трос.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

7 - встроенный электромагнитный ПРА (ЭмПРА);

9 - встроенный электронный ПРА (ЭПРА).


Вторая цифра:

0 - базовая модификация.

Третья цифра:

1 - корпус из алюминия, с защитным щитком (для ламп Reflux), ДНАЗ;

2 - корпус из алюминия, с отражателем из алюминия, ДНАТ.



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ЖСП20-400/600-701/901 Agro	760	190	210
ЖСП20-400/600-702/902 Agro	760	260	210

Наименование	Код	Тип КСС	Масса, кг
ЖСП20-400-701 Agro	1060400701	Ш	8.80
ЖСП20-400-702 Agro	1060400702	Л	9.00
ЖСП20-400-901 Agro	1060400901	Ш	6.60
ЖСП20-400-902 Agro	1060400902	Л	6.60
ЖСП20-600-701 Agro	1060600701	Ш	10.30
ЖСП20-600-702 Agro	1060600702	Л	10.50
ЖСП20-600-901 Agro	1060600901	Ш	7.00
ЖСП20-600-902 Agro	1060600902	Л	7.00