


ДС070 Twins




ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011



Крепление на потолок



Блок питания



Крепление на стену

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС КОРПУС из алюминия серого цвета.

СТЕКЛО из ПММА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LED: 1.2 Вт.

Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.

Никель-кадмиевая высокотемпературная аккумуляторная батарея.

Электронная защита от полной разрядки батареи.

Время зарядки 24 часа.

Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клеммная колодка: 3 x 2.5 мм².

Дистанция распознавания: 30 м.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на стене, на потолке или на тросовом подвесном устройстве (устройство крепления на потолок и стену в комплекте).

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):

7 - постоянный.


Вторая цифра (цвет корпуса):

3 - серый.

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

1 - 1 час;

3 - 3 часа.



* Размер эвакуационного знака 150x300

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ДС070-1.2-731 Twins	1070112731	LED	1.40
ДС070-1.2-733 Twins	1070112733	LED	1.60