

ЛБ072 Tiger



ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из поликарбоната белого цвета.

СТЕКЛО из ПММА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

LED: 1,2 Вт.

Люминесцентная лампа: T5 8 Вт.

Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.

Никель-кадмиевая высокотемпературная аккумуляторная батарея.

Электронная защита от полной разрядки батареи.

Время зарядки 24 часа.

Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм².

Дистанция распознавания: 30 м.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на стене.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):

7 - постоянный;

8 - непостоянный.


Вторая цифра (цвет корпуса):

3 - белый.

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

1 - 1 час;

3 - 3 часа.



* Размер эвакуационного знака 125x250

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛБ072-8-741 Tiger	1072008741	T5 G5	0.80
ЛБ072-8-743 Tiger	1072008743	T5 G5	1.00
ЛБ072-8-841 Tiger	1072008841	T5 G5	0.80