

ЛПО74 ЛПП74 Classic



ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из белого поликарбоната.

РАСSEИВАТЕЛЬ из опалового поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Люминесцентная лампа: Т5 8 Вт.

Электронная защита от полной разрядки батареи.

Светодиод LED, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора. Никель-кадмиевая высокотемпературная аккумуляторная батарея.

Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клеммная колодка: 3 x 2,5 мм².

Дистанция распознавания: 25 м.

ЛПО74 IP42.

ЛПП74 IP65.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на потолок.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

7 - постоянный.


Вторая цифра (цвет корпуса):

4 - белый.

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

1 - 1 час;

3 - 3 часа.



* Размер эвакуационного знака 150x300

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛПО74-8-741 Classic	1074008741	T5 G5	1.20
ЛПО74-8-743 Classic	1074008743	T5 G5	1.40
ЛПО74-11-741 Classic	1074011741	2G7	1.40
ЛПП74-8-741 Classic	1074108741	T5 G5	1.20
ЛПП74-8-743 Classic	1074108743	T5 G5	1.40