

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ KS DIN 3017

Червячный хомут предназначен для крепления шлангов, патрубков, труб и т.п.

Материал: оцинкованная сталь.



Обозначение	Диаметр шланга, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упаковок в пром. коробке, [шт]	≈ Вес, кг/1000 шт
KS DIN 3017 8-12	8-12	50	20	10,00
KS DIN 3017 10-16				
KS DIN 3017 12-20				
KS DIN 3017 16-25				
KS DIN 3017 20-32	20-32	50	20	13,00
KS DIN 3017 25-40	25-40	50	20	15,00
KS DIN 3017 32-50	32-50	50	20	19,00
KS DIN 3017 40-60	40-60	50	20	20,00

ХОМУТ-СТЯЖКА БЕЛАЯ KSN-W, ЧЕРНАЯ KSN-BL

Хомут-стяжка используется для крепежа, бандажирования и структурирования кабельных линий и проводов. Морозостойкий от -40°C до +85°C, KSN-BL устойчив к ультрафиолету.

Материал: нейлон 6.6.



Обозначение	Ширина, [мм]	Длина, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упаковок в пром. коробке, [шт]	≈ Вес, кг/1000 шт
KSN-W 3x80	3	80	100	500	0,20
KSN-W, KSN-BL 3x100	3	100	100	500	0,25
KSN-W, KSN-BL 3x120	3	120	100	500	0,26
KSN-W, KSN-BL 3x150	3	150	100	500	0,38
KSN-W, KSN-BL 3x200	3	200	100	300	0,52
KSN-W, KSN-BL 4x150	4	150	100	200	0,60
KSN-W, KSN-BL 4x200	4	200	100	200	0,87
KSN-W, KSN-BL 4x250	4	250	100	200	1,20
KSN-W, KSN-BL 4x300	4	300	100	150	1,35
KSN-W, KSN-BL 4x350	4	350	100	150	1,50
KSN-W, KSN-BL 5x200	5	200	100	150	1,20
KSN-W, KSN-BL 5x250	5	250	100	125	1,55
KSN-W, KSN-BL 5x300	5	300	100	100	1,90
KSN-W, KSN-BL 5x350	5	350	100	100	2,05
KSN-W, KSN-BL 5x400	5	400	100	100	2,45
KSN-W, KSN-BL 5x450	5	450	100	100	2,60
KSN-W, KSN-BL 8x250	8	250	50	100	2,30
KSN-W, KSN-BL 8x300	8	300	50	100	3,40
KSN-W, KSN-BL 8x350	8	350	50	100	4,10
KSN-W, KSN-BL 8x400	8	400	50	100	4,70
KSN-W, KSN-BL 8x450	8	450	50	80	5,20
KSN-W, KSN-BL 8x500	8	500	50	80	5,80