

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ TR

Стальная оцинкованная шпилька с метрической резьбой длиной 1000 мм. и 2000 мм.
Класс прочности - 4.8 и 8.8



Обозначение	Диаметр резьбы [мм]	Длина шпильки [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
TR 4/1 000	4	1000	100
TR 5/1 000	5	1000	100
TR 6/1 000	6	1000	100
TR 8/1 000 к.п. 4,8 и 8,8	8	1000	50
TR 8/2 000 к.п. 4,8 и 8,8	8	1000	25
TR 10/1 000 к.п. 4,8 и 8,8	10	1000	25
TR 12/1 000 к.п. 4,8 и 8,8	12	1000	20
TR 14/1 000	14	1000	10
TR 16/1 000 к.п. 4,8 и 8,8	16	1000	10
TR 18/1 000	18	1000	10
TR 20/1 000	20	1000	5
TR 22/1 000	22	1000	5
TR 24/1 000	24	1000	5
TR 27/1 000	27	1000	5
TR 30/1 000	30	1000	5
TR 36/1 000	36	1000	3
TR 5/2 000	5	2000	50
TR 6/2 000	6	2000	50
TR 8/2 000	8	2000	25
TR 10/2 000	10	2000	20
TR 12/2 000	12	2000	10
TR 14/2 000	14	2000	10
TR 16/2 000 к.п. 8,8	16	2000	10
TR 18/2 000	18	2000	5
TR 20/2 000 к.п. 8,8	20	2000	5
TR 22/2 000	22	2000	5
TR 24/2 000 к.п. 8,8	24	2000	5
TR 30/2 000 к.п. 8,8	30	2000	5
TR 36/2 000 к.п. 8,8	36	2000	3

