

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ НТ

Стальной оцинкованный хомут с прокладкой из EPDM-резины для монтажа трубопроводов. Применяется вместе со шпильками STS, TR, дюбелем Tcharpaç и анкерами DRM/LAZ/AVSR.



Обозначение	Диапазон диаметров [мм]	Размер гайки [мм]	Ширина и толщина полосы [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	± Вес кг/упак.	Рабочая нагрузка [кН]
KST 3/8 (15-19)	15-19	M8	20x1,5	100	8,20	1,108
KST 1/2 (20-23)	20-23	M8	20x1,5	300	23,70	1,108
KST 3/4 (25-28)	25-28	M8	20x1,5	250	20,50	1,108
KST 1 (31-35)	31-35	M8	20x1,5	200	18,00	1,108
KST 1 1/4 (42-45)	42-45	M8	20x1,5	160	16,32	1,108
KST 1 1/2 (48-53)	48-53	M8	20x1,5	130	15,08	1,108
KST 1 3/4 (54-58)	54-58	M8	20x1,5	120	15,08	1,108
KST 2 (59-63)	59-63	M8	20x1,5	100	12,00	1,108
KST 2 1/2 (73-80)	73-80	M8	20x1,8	125	31,50	1,275
KST 3 (87-94)	87-94	M8	20x1,8	120	17,30	1,275
KST 3 1/2 (99-108)	99-108	M10	20x1,8	125	17,48	1,275
KST 4 (108-114)	108-114	M10	20x1,8	90	26,28	1,275
KST 4 1/2 (120-129)	120-129	M10	20x2,0	80	13,01	3,040
KST 5 (135-142)	135-142	M10	20x2,0	70	14,96	3,040
KST 5 1/2 (149-161)	149-161	M10	20x2,0	65	15,11	3,040
KST 6 (159-170)	159-170	M10	20x2,0	60	15,18	3,040
KST 8 (195-205)	195-205	M10	20x2,0	40	12,24	3,040