

ДЮБЕЛЬ С УДАРОПРОЧНОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ IZL-T



Обозначение	Рекомендуемая толщина утеплителя*, [мм]	Диаметр сверления [мм]	Мин. глубина закрепл. [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Расчетная нагрузка [кН] в соответствии с данными технического свидетельства			
					бетон B25	полн. кирпич	пуст. кирпич	ячеист. бетон D500
IZL-T 10/80	30	10	60	1000				
IZL-T 10/100	50	10	60	1000				
IZL-T 10/110	60	10	60	1000				
IZL-T 10/120	70	10	60	1000				
IZL-T 10/140	90	10	60	1000				
IZL-T 10/160	110	10	60	500	0,2	0,17	0,14	0,11
IZL-T 10/180	130	10	60	500				
IZL-T 10/200	150	10	60	500				
IZL-T 10/220	170	10	60	400				
IZL-T 10/260	210	10	60	400				
IZL-T 10/300	250	10	60	400				

* При установке на глубину hef=60 мм в соответствии с данными технической оценки КТС №6026-20. Допускается изменять глубину установки при условии проведения натурных испытаний.



Запатентованная технология



- запатентованное производство пластикового гвоздя одновременно с дюбелем (патент РФ № 74675 от 11.12.2007 г.) исключает пересортицу при наборе и отгрузке
- повышает удобство использования изделия на месте монтажа и из одной коробки
- исключает потери и порчу отдельных частей при транспортировке

Распорная зона



- увеличенная зона 10 см на дюбеле от 160 размера дает возможность устанавливать их в пустотелых материалах
- специальные насечки и шипы на пластиковом стержне повышают характеристики изделия на вырыв и срез, подтверждается результатами испытаний (ИЦ МИБ СибНИИСтрой № 5234 от 19.06.08)
- специальные отверстия в стержне снижают хрупкость изделия и повышают степень расклинивания изделия при монтаже
- зубцы дюбеля с обратной направленностью позволяют прочно закрепить дюбель в полнотелых материалах

Шляпка дюбеля



- высокая жесткость за счет наличия усиленных ребер жесткости в месте присоединения шляпки к пластиковому стержню
- торговый знак Tech-KREP на шляпке дюбеля и термоголовке подтверждает качество изделия
- размер продукции на шляпке указывается для быстрого подбора инструментов
- диаметр шляпки 6 см охватывает достаточную площадь мягких теплоизоляционных материалов, что гарантирует плотное и надежное крепление

Распорный элемент



- пластиковый гвоздь предназначен для крепления легких теплоизоляционных материалов толщиной до 150 мм
- горячее цинкование металлического гвоздя (не менее 12 мкм) увеличивает защиту от коррозии



- металлический гвоздь предназначен для крепления всех типов теплоизоляционных материалов толщиной до 240 мм
- металлический гвоздь с термоголовкой Tech-KREP (под ключ 10) предназначен для крепления теплоизоляции в системах "мокрых" фасадов

Контроль качества, собственное производство Tech-KREP



- использование только первичного сырья при производстве существенно увеличивает несущие способности крепежного элемента при низких температурах
- использование сложного химического состава позволяет придать гибкость и точность формы изделия
- фирменная коробка со штрих-кодом
- единственное в России производство полного цикла (металлического гвоздя и дюбеля) позволяет комплектовать отдельными составными частями и улучшать параметры составных частей изделия
- возможность изготовления гвоздя под заказ из нержавеющей стали

