



ПЕРФОЛЕНТА LP

Предназначена для подвески воздуховодов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера, а также для крепления прочих монтажных элементов.

Материал: оцинкованная сталь.



Обозначение	Длина рулона, [м]	Ширина, [мм]	Толщина, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во в упаковке, [м]	≈ Вес, кг/упак
LP 12x0,5x25	25	12	0,50	5	125	3,60
LP 20x0,5x25	25	20	0,50	5	125	5,88
LP 20x0,7x25	25	20	0,70	5	125	7,01

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУБНЫЙ KST

Хомут предназначен для горизонтального и вертикального монтажа трубопроводов. Применяется вместе со шпильками STS, TR, дюбелем Tchappaï и анкерами DRM, LAZ, AVSR.

Материал: оцинкованная сталь, резиновый уплотнитель.



Обозначение	Диапазон диаметров, [мм]	Размер гайки, [мм]	Ширина и толщина полосы, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Рабочая нагрузка, [кН]
KST 3/8 (15-19)	15-19	M8	20x1,5	100	1,108
KST 1/2 (20-23)	20-23	M8	20x1,5	300	1,108
KST 3/4 (25-28)	25-28	M8	20x1,5	250	1,108
KST 1 (31-35)	31-35	M8	20x1,5	200	1,108
KST 1 1/4 (42-45)	42-45	M8	20x1,5	160	1,108
KST 1 1/2 (48-53)	48-53	M8	20x1,5	130	1,108
KST 1 3/4 (54-58)	54-58	M8	20x1,5	120	1,108
KST 2 (59-63)	59-63	M8	20x1,5	100	1,108
KST 2 1/2 (73-80)	73-80	M8	20x1,8	125	1,275
KST 3 (87-94)	87-94	M8	20x1,8	120	1,275
KST 3 1/2 (99-108)	99-108	M10	20x1,8	125	1,275
KST 4 (108-114)	108-114	M10	20x1,8	90	1,275
KST 4 1/2 (120-129)	120-129	M10	20x2,0	80	3,040
KST 5 (135-142)	135-142	M10	20x2,0	70	3,040
KST 5 1/2 (149-161)	149-161	M10	20x2,0	65	3,040
KST 6 (159-170)	159-170	M10	20x2,0	60	3,040
KST 8 (195-205)	195-205	M10	20x2,0	40	3,040

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ «БАБОЧКА» KS-B

Червячный хомут «бабочка» используется в случае частой смены и подключения шлангов, патрубков и труб.

Материал: оцинкованная сталь.



Обозначение	Диаметр шланга, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упаковок в пром. коробке, [шт]	≈ Вес, кг/1000 шт
KS-B 12-20	12-20	50	20	13,00
KS-B 16-28	16-28	50	20	13,00
KS-B 20-32	20-32	50	20	14,00
KS-B 30-45	30-45	50	20	20,00