



СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ C-LB

Стальная оцинкованная скоба (прямой тип) применяется для быстрого соединения цепей и тросов между собой, или крепления их к чему-либо.



Обозначение	Диаметр, [мм]	Рабочая нагрузка, [кН]	≈ Вес, кг/1 000 шт	Кол-во в упаковке, [шт]
C-LB 5	5	0,8	12,6	2000
C-LB 6	6	1	21,6	1000
C-LB 8	8	2	51,4	500
C-LB 10	10	3	95,6	300
C-LB 11	11	4	139,5	200
C-LB 12	12	5	178	150
C-LB 14	14	6	240	70
C-LB 16	16	8	370	50
C-LB 18	18	9	600	40
C-LB 20	20	10	730	30
C-LB 25	25	12	1440	20
C-LB 32	32	16	3150	10

ВЕРТЛЮГ VPV/VPP

Вертлюг 2 форматов «петля-петля» (VPP) и «петля-вилка» (VPV) изготовлен из оцинкованной углеродистой стали и предназначен как соединительное звено между двумя тросами, цепями, позволяющее каждому из них вращаться вокруг своей оси, обеспечивая защиту от скручивания.



Обозначение	Название	Диаметр, [мм]	Рабочая нагрузка, [кг]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. упак., [шт]
VPV M6	петля-вилка	6	300	50	4
VPV M8	петля-вилка	8	500	30	4
VPV M10	петля-вилка	10	1000	20	4
VPV M12	петля-вилка	12	1450	8	4
VPP M6	петля-петля	6	300	50	4
VPP M8	петля-петля	8	500	40	4
VPP M10	петля-петля	10	1000	20	4
VPP M12	петля-петля	12	1450	10	4

КРЮК S-ОБРАЗНЫЙ SKT

Стальной оцинкованный крючок применяется для быстрого соединения тросов и цепей.



Обозначение	Диаметр, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. упак., [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт
SKT 3	3	500	8	3.2
SKT 4	4	350	8	8.9
SKT 5	5	150	8	10.8
SKT 6	6	200	4	46.9
SKT 8	8	100	4	67.8