

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С ПОТАЙНЫМ БОРТИКОМ SM-L

Полипропиленовый (SM) и нейлоновый (SMX) распорный дюбель для быстрого монтажа.
Стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет).

С потайным бортиком **SM-L** и **SMX-L** (нейлон).



Обозначение	Макс. толщина укрепляемого предмета [мм]	Диаметр сверления [мм]	Мин. глубина закрепл. [мм]	Кол-во в пром. упак. [шт]	Кол-во в упак. [шт]	Min выдергивающая сила [кН] ¹						Min срезающ. сила [кН]
						бетон В25		кирп. клад.		газобетон		бетон класса В25
						SM	SMX	SM	SMX	SM	SMX	
SM-L 5x25 (с усом)	5	5	20	3800	200	0,60	—	0,35	—	0,20	—	1,82
SM-L 5x30 (с усом)	10	5	20	—	500	0,60	—	0,35	—	0,20	—	1,85
SM-L 5x40 (с усом)	25	5	20	—	400	0,60	—	0,35	—	0,20	—	1,89
SM-L и SMX-L 6/40	10	6	30	2000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3,23
SM-L и SMX-L 6/60	30	6	30	1000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3,26
SM-L и SMX-L 6/80	50	6	30	1000	100	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3,33
SM-L и SMX-L 8/60	20	8	40	500	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,82
SM-L и SMX-L 8/80	40	8	40	500	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,84
SM-L и SMX-L 8/100	60	8	40	700	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,87
SM-L и SMX-L 8/120	80	8	40	—	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,89
SM-L и SMX-L 8/140	100	8	40	—	50	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,93
SM-L и SMX-L 8/160	110	8	50	—	50	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3,97
SM-L 10/100	60	10	40	—	50	2,52	—	1,88	—	0,41	—	4,71
SM-L 10/120	80	10	40	—	50	2,52	—	1,88	—	0,41	—	4,72
SM-L 10/140	100	10	40	—	50	2,52	—	1,88	—	0,41	—	4,76
SM-L 10/160	110	10	50	—	50	2,52	—	1,88	—	0,41	—	4,80