RoHS

Алюминиевые стандартные трубчатые кабельные наконечники

- **Материал: электротехнический алюминий 99,5 %** • **Поверхность: без покрытия**
- **Для соединение с разгрузкой от натяжения алюминиевых проводов согласно стандарту DIN EN 60228 и алюминиевых тросов согласно стандарту DIN EN 50182**
- **Для кругло-сжатых секторных проводов** • **С контактной смазкой**

NEW

AI



№ арт.	ПСП	M	d2	d1	Од	A	Кг/100	УЕ
294500	**16**	6	6,4	5,2	47,0	23,0	0,504	50
294502		8	8,4	5,2	47,0	23,0	0,490	50
294504		10	10,5	5,2	47,0	23,0	0,480	50
294506	**25**	6	8,4	6,4	58,0	23,0	0,740	50
294508		8	8,4	6,4	58,0	23,0	0,724	50
294510		10	10,5	6,4	58,0	23,0	0,700	50
294512	**35**	8	8,4	7,6	60,0	28,0	0,974	50
294514		10	10,5	7,6	60,0	28,0	0,940	50
294516	**50**	8	8,4	9,2	72,0	34,0	1,528	50
294518		10	10,5	9,2	72,0	34,0	1,498	50
294520		12	13	9,2	72,0	34,0	1,384	50
294522		16	17	9,2	72,0	34,0	1,260	50
294524	**70**	8	8,4	10,6	78,0	40,0	1,998	50
294526		10	10,5	10,6	78,0	40,0	1,940	50
294528		12	13	10,6	78,0	40,0	1,880	50
294530		16	17	10,6	78,0	40,0	1,830	50
294532	**95**	10	10,5	12,8	80,0	43,0	2,545	20
294534		12	13	12,8	80,0	43,0	2,440	20
294536		16	17	12,8	80,0	43,0	2,370	20
294538	**120**	8	8,4	14,3	97,0	52,0	3,630	20
294540		10	10,5	14,3	97,0	52,0	3,590	20
294542		12	13	14,3	97,0	52,0	3,545	20
294544		14	15	14,3	97,0	52,0	3,490	20
294546	**150**	8	8,4	16,2	106,0	55,0	4,830	20
294548		10	10,5	16,2	106,0	55,0	4,730	20
294550		12	13	16,2	106,0	55,0	4,625	20
294552		16	17	16,2	106,0	55,0	4,530	20
294554	**185**	8	8,4	17,8	110,0	60,0	5,720	20
294556		10	10,5	17,8	110,0	60,0	5,680	20
294558		12	13	17,8	110,0	60,0	5,495	20
294560		16	17	17,8	110,0	60,0	5,465	20
294562	**240**	8	8,4	20,2	110,0	64,0	9,870	20
294564		10	10,5	20,2	110,0	64,0	9,925	20
294566		12	13	20,2	110,0	64,0	9,810	20
294568		14	15	20,2	110,0	64,0	9,690	20
294570		16	17	20,2	110,0	64,0	9,570	20

Алюминиевые стандартные стыковые соединители

- **Материал: электротехнический алюминий 99,5 %** • **Поверхность: без покрытия**
- **Для соединение с разгрузкой от натяжения алюминиевых проводов согласно стандарту DIN EN 60228 и алюминиевых тросов согласно стандарту DIN EN 50182**
- **Для кругло-сжатых секторных проводов** • **С контактной смазкой**

NEW

AI



№ арт.	ПСП	d1	Од	Кг/100	УЕ
294580	**16**	5,2	50	0,620	50
294582	**25**	6,4	58	0,834	50
294584	**35**	7,6	63	1,170	50
294586	**50**	9,2	76	1,828	50
294588	**70**	10,6	84	2,578	50
294590	**95**	12,8	96	3,315	20
294592	**120**	14,3	105	4,160	20
294594	**150**	16,2	120	5,760	20
294596	**185**	17,8	125	6,935	20
294598	**240**	20,2	136	11,180	20