

Кабельная стяжка

Устойчивы против атмосферных воздействий; материал: нейлон, цвет черный, устойчивы к воздействию УФ-лучей, остальные свойства аналогично 262500 - 46



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262600/1	75	2,4	15	8	0,035	100	30.000
262600	96	2,5	23	8	0,040	100	30.000
262602 *	100	2,5	25	8	0,040	100	25.000
262604 *	142	2,5	35	8	0,040	100	20.000
262606 *	203	2,5	55	8	0,080	100	10.000
262608 *	142	3,2	35	18	0,080	100	10.000
262609/1	203	3,6	53	18	0,100	100	10.000
262610/1	250	3,6	68	18	0,150	100	6.000
262610	292	3,6	85	18	0,160	100	7.000
262616 *	203	4,6	52	22	0,150	100	6.000
262612/1	120	4,8	27	22	0,080	100	10.000
262615	157	4,8	40	22	0,100	100	6.000
262618 *	250	4,8	74	22	0,200	100	6.000
262620 *	310	4,8	89	22	0,240	100	5.000
262622 *	368	4,8	102	22	0,270	100	4.000
262623	430	4,8	125	22	0,290	100	4.000
262628	203	7,6	55	55	0,300	100	2.000
262630	280	7,6	78	55	0,400	100	2.000
262632 *	380	7,6	110	55	0,540	100	2.500
262636 *	450	8,8	133	80	0,880	50	500
262637	523	8,8	150	80	1,050	50	500
262638	610	8,8	185	80	1,280	50	500
262635	774	8,8	220	80	1,050	50	600
262640	812	8,8	246	80	1,600	20	500
262642	914	8,8	270	80	0,880	50	500
262643	1219	9,0	374	80	1,100	20	500
262645	246	12,4	64	114	0,860	50	500
262646	550	12,7	166	114	1,600	50	500
262647	1030	12,7	312	114	0,040	20	500

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, естественный цвет, устойчивы против плесени и гниения, очень устойчивы к морской воде, нефти, жирам, углеводородам и гидравлическим жидкостям, изготовлены согласно Mil.-Спец. MS-3367, прочность на разрыв соответствует MIL-S-23190E standard, диапазон горючести: UL 94 V-2, от -40°C до 85°C



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262100	100	2,5	23	8	0,031	100	25.000
262102	142	3,2	35	18	0,074	100	10.000
262101	203	3,6	55	18	0,131	100	10.000
262106	203	4,6	55	22	0,150	100	7.000
262108	310	4,8	89	22	0,228	100	5.000
262110	368	4,8	102	22	0,227	100	4.000
262114	380	7,6	110	55	0,560	50	2.000
262116	550	12,7	166	114	1,600	50	500

Кабельная стяжка

Материал: полиамид 6.6, цвет черный, остальные свойства аналогично 26 21 00 - 16, устойчивы к морской воде, нефти, жирам и т. Д., не устойчивы к воздействию УФ-лучей



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262120	100	2,5	25	8	0,003	100	25.000
262122	142	3,2	35	18	0,065	100	10.000
262124	203	3,6	55	18	0,116	100	10.000
262126	203	4,6	55	22	0,145	100	6.000
262128	302	4,8	84	22	0,248	100	5.000
262130	368	4,8	102	22	0,269	100	4.000
262132	280	7,6	78	55	0,397	100	2.000
262134	380	7,6	110	55	0,580	50	2.000
262136	550	12,7	166	114	1,600	50	500

Кабельная стяжка "UVplus"

Устойчива к воздействию УФ-лучей, цвет: чёрный, материал: полиамид, гарантия: 7 лет



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262950	100	2,5	25	8	0,030	100	100
262952	202	2,5	50	8	0,070	100	100
262954	150	3,3	38	18	0,070	100	100
262956	201	3,6	57	18	0,150	100	100
262958	290	3,6	82	18	0,160	100	100
262960	199	4,8	56	22	0,150	100	100
262962	250	4,8	72	22	0,200	100	100
262964	290	4,8	83	22	0,220	100	100
262966	371	4,8	129	22	0,270	100	100
262968	290	7,6	82	54	0,410	100	100
262970	370	7,6	108	54	0,550	100	100
262972	542	7,6	162	54	0,750	100	100
262974	523	8,8	156	79	1,000	50	100
262976	709	8,8	213	79	1,000	50	100
262978	774	8,8	233	79	1,000	50	100
262980	920	8,8	279	79	1,000	50	100

Кабельная стяжка

Материал: нейлон, естественный цвет, остальные свойства аналогично 262500 - 46; оптовая упаковка 1000 штук



№ арт.	Од	Ширина	Г	Кг/100	УЕ	ПЕ	
262501	96	2,5	23	8	0,028	1000	100
262503	100	2,5	25	8	0,026	1000	100
262505	142	2,5	35	8	0,0310	1000	100
262507	203	2,5	55	8	0,065	1000	100
262509	142	3,2	35	18	0,070	1000	100
262511	292	3,6	85	18	0,158	1000	100
262513	190	4,8	52	22	0,140	1000	100
262517	203	4,6	55	22	0,140	1000	100