

Отвертка с трещоточным механизмом FlexPlus

FlexPlus

Отвертка с трещоточным механизмом с правыми и левым направлением вращения. Диапазон регулирования рабочего угла составляет 180°. Набор специальных прочных наконечников – отличное качество, изготовлены из стали S2. Рукоятка отвертки с быстрым выбросом, состоит из двух компонентов и обеспечивает неуютительную работу без соскальзывания инструмента. Эргономичная форма и мягкие зоны в области передачи усилия заворачивания облегчают работу. С отверстием для подвеса инструмента. **Для всех бит.**

№ арт.	биты	кг	УЕ
104009	≥ 25 мм, 50 – 150 мм	0,216	1

Отвертка с трещоточным механизмом FlexBag


FlexBag

Универсальная мягкая сумка с насадками – 40 насадок для антивандальных винтов, 8 сменных торцевых головок, 2 удлинителя, укороченный хвостовик

Трещоточная отвертка с правым и левым ходом. Регулируемый рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой предотвращает проскальзывание и значительно облегчает работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, чёрный.

Комплектация:

- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки торкс Тх: Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки шестигранные (для внутреннего шестигрника) Нех: Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н6
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки филопс РН: 0, 1, 2, 3
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки позидрайв РЗ: 0, 1, 2, 3
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки для прямого шлица: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки для квадратного шлица: 0, 1, 2, 3
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки для трёхкрылого шлица Tri-Wing: 1, 2, 3
- 1/4 дюйма, 50 мм, силовые насадки позидрайв-прямой шлиц РЗ/ФЛ: 1 и 2
- все насадки с укороченным хвостовиком, кроме Т40, Н6, прямых: 6, 7, 8
- Переходник: 1/4 дюйма 50 мм, 1/4 дюйма 80 мм
- Торцевые головки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- 1 шт. трещоточная отвертка с гибкой головкой



№ арт.	биты	набор	кг	УЕ
104020-1	50 мм	51 компонент	0,810	1

Отвертка с трещоточным механизмом FlexBagPro

FlexBag

Универсальная мягкая сумка с насадками – 37 безопасных бит, 8 головок, 5 сверл

Трещоточная отвертка с правым и левым ходом. Регулируемый рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой предотвращает проскальзывание и значительно облегчает работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, чёрный.

Комплектация: 1/4 дюйма, 50 мм

- торсионные насадки с цветовой кодировкой S-Тх: Т10, Т10, Т15, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
- торсионные насадки с цветовой кодировкой Нех: Н3, Н4, Н5, Н6
- торсионные насадки с цветовой кодировкой РН: 1, 2, 2, 3
- торсионные насадки с цветовой кодировкой РЗ: 1, 2, 2, 2
- торсионные насадки с цветовой кодировкой для прямого шлица: 3, 4, 4, 5, 6
- торсионные насадки с цветовой кодировкой для квадратного шлица: 1, 2, 3
- позидрайв-прямой шлиц РЗ/ФЛ: 1, 1, 2, 2
- филопс-прямой шлиц РН/ФЛ: 1, 1, 2, 2
- торцевые головки с держателем сменных насадок 1/4", магнитные: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- сверла с держателем сменных насадок: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 шт. трещоточная отвертка с гибкой головкой



№ арт.	биты	набор	кг	УЕ
104022-1	50 мм	51 компонент	0,810	1