



Сферический фонарь HUPlight50combi



LED
50W

280 x 260 mm

4000 Lm

Lifetime 30000 h

Akku Li-Ion 6600 mAh 7.4V

IP54

220-240V 50/60 Hz

6500K

2h LED

50% 100%

5m

Max: 3000 W

CRI 90

360°

- встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В / 4,4 А
- **светодиод 50 Вт**
- для внутреннего и наружного использования, защита от брызг воды (степень защиты IP54)
- превосходная передача цвета освещаемых предметов, цветовая температура 6500 К
- световой поток 4000 лм
- индекс цветопередачи 90 CRI
- изменяемая яркость освещения, 50% | 100%
- время работы:
 - около 2 часов при яркости освещения 100 %
 - около 4 часов при яркости освещения 50 %
- время зарядки около 2,5 часов
- 2 розетки с защитным контактом: 220 - 240 В переменного тока | Макс. 3000 Вт
- Зарядка/источник питания для других/внешних устройств
- Кабель: 5 м H07RN-F 3G1.5 мм²
- Крючок для крепления и подвешивания
- ручки для переноски
- размеры: Ø 280 x 260 мм



№ арт.	ватт	Размер	кг	УЕ
130360	50	280 x 260 мм	2,240	1

Штатив для HUPlight50combi



- Размеры: 115 x 115 x 300 см
- С регулировкой по высоте, макс. высота: 3 м
- Вес: 3,5 кг



№ арт.	Размер	кг	УЕ
130361	1150 x 1150 x 3000 мм	3,500	1

