

# INFO

## Инструмент для снятия кабельной оболочки

### Применение:

При удалении изоляции удаляется внешняя оболочка электропроводки. На кабелях, которые уже проложены в монтажных коробках, из-за чего доступ к ним затруднен, используют так называемое устройство для удаления оболочки в монтажных коробках.

При удалении изоляции устройство удаления оболочки раскрывают и накладывают его вокруг кабеля таким образом, чтобы круглый нож размещался в том месте, где необходимо отделить внешнюю оболочку. Устройство для удаления оболочки поворачивают на четверть оборота влево и вправо, слегка загибают кабель и открывают устройство для удаления оболочки.

Если заново установить инструмент в направлении конца кабеля, можно с легкостью удалить внешнюю оболочку. Существуют самые различные устройства для удаления оболочки для самых различных сортов кабеля.

Важно! При удалении изоляции не допускается повреждение изолирующего покрытия жил, расположенных внутри.

## Инструмент для снятия кабельной оболочки

- для удаления оболочки с любых распространенных кабелей круглого сечения
- малый износ, высокая стойкость
- глубина резания настраивается с помощью регулировочного винта на конце ручки
- автоматическая настройка на резку по окружности и на продольную резку
- корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
- крючкообразное лезвие



| № арт. | Ø           | кг    | УЕ |
|--------|-------------|-------|----|
| 201031 | 8 - 28      | 0,100 | 1  |
| 200046 | Сменный нож | 0,004 | 1  |

## Инструмент для снятия кабельной оболочки

- для удаления оболочки с любых распространенных кабелей круглого сечения
- малый износ, высокая стойкость
- глубина резания настраивается с помощью регулировочного винта на конце ручки
- автоматическая настройка на резку по окружности и на продольную резку
- корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
- со знаком ТЮФ «Сертифицированная безопасность»



| № арт. | Ø           | кг    | УЕ |
|--------|-------------|-------|----|
| 201041 | 8 - 28      | 0,091 | 1  |
| 200046 | Сменный нож | 0,004 | 1  |

## Автоматические клещи для снятия изоляции

Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью сечения 0,2 – 4,0 мм²

- быстрое и точное снятие изоляции
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- рабочий диапазон от 0,5 до 4 мм²
- интегрированные боковые кусачки, до 2,5 мм²
- клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного материала
- корпус клещей изготовлен из армированного стекловолокном полиамида



| № арт. | Од  | мм²     | кг    | УЕ |
|--------|-----|---------|-------|----|
| 212683 | 170 | 0,2 - 4 | 0,119 | 1  |

## Инструмент для снятия оболочки "Супер"

- съёмник оболочки с круглых кабелей Ø от 4 до 15 мм и с плоских кабелей шириной до 15 мм
- профильное лезвие для удаления изоляции с проводов 0,8-1,5-2,5 мм²
- отлично подходит для работ в ответвительных и распределительных коробках
- с длинных кабельных линий изоляция отлично удаляется при продольной резке
- продольная резка



| № арт. | Ø      | кг    | УЕ |
|--------|--------|-------|----|
| 201051 | 4 - 15 | 0,063 | 1  |