

## Аккумуляторный гидравлический прессовый инструмент „SD400-6“

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц. Обжимная головка поворачивается на 360°, ручной обратный ход после выполнения обжимки.

- Усилие опрессовки кН: 60 кН
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка
- Зона обжима кабельных наконечников: Cu 25-400
- Зона обжима соединителей: Cu 25-400
- Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
- Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 2 А·ч
- с новым аккумулятором Арт. № 215523 и зарядным устройством Арт. № 215527



| № арт.      | мм <sup>2</sup> | измерение   | кг    | УЕ |
|-------------|-----------------|-------------|-------|----|
| 216667-1    | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 8,070 | 1  |
| 216667-1-NO | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 6,900 | 1  |
| 216667-1-N  | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 3,890 | 1  |

## Аккумуляторный гидравлический прессовый инструмент „SD400-6M“

**Sensor**

Технические характеристики и объем поставки см. 216667-1.

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли обжим успешно или возникли какие-либо ошибки:

- Зеленый свет: обжим завершен стандартно, двигатель остановлен.
- Оранжевый свет: Недостаточное напряжение аккумулятора
- Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.



| № арт.        | мм <sup>2</sup> | измерение   | кг    | УЕ |
|---------------|-----------------|-------------|-------|----|
| 216667/M-1    | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 8,260 | 1  |
| 216667/M-1-NO | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 7,090 | 1  |
| 216667/M-1-N  | 25 - 400        | 455 x 75 mm | 4,170 | 1  |

## Контрольная оправка

Контрольная оправка для всех гидравлических четырехстержневых инструментов




| № арт.   | кг    | УЕ |
|----------|-------|----|
| 216660/B | 0,566 | 1  |

## Гидравлические ручные клещи „HD400-6“

Опресовочная головка поворачивается на 360°, ручной обратный ход после выполнения обжимки, легкая и компактная конструкция, в черном пластмассовом чемоданчике.

- Зона обжима кабельных наконечников: Cu 25-400
- Зона обжима соединителей: Cu 25-400
- Усилие опрессовки в кН: 60
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка
- Ширина опрессовки шип
- Двухпоршневой насос
- Вес в кг: 5,2
- Вес комплекта в кг: 6,7




| № арт. | мм <sup>2</sup> | измерение         | кг    | УЕ |
|--------|-----------------|-------------------|-------|----|
| 216661 | 25 - 400        | 585 x 160 x 75 mm | 6,700 | 1  |

## Гидравлическая сжимающая головка „HKD400“

ручной обратный ход после выполнения обжимки, в пластмассовом чемоданчике, без матриц.

- Зона обжима кабельных наконечников: Cu 25-400
- Зона обжима соединителей: Cu 25-400
- Усилие опрессовки в кН: 60
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка
- Ширина опрессовки шип
- Двухпоршневой насос
- Вес в кг: 3
- Вес комплекта в кг: 4



| № арт. | мм <sup>2</sup> | измерение         | кг    | УЕ |
|--------|-----------------|-------------------|-------|----|
| 216666 | 25 - 400        | 300 x 136 x 82 mm | 4,000 | 1  |

## Калибр для четырехстержневой опрессовки

Калибр для всех гидравлических четырехстержневых инструментов



| № арт.   | кг    | УЕ |
|----------|-------|----|
| 216660/L | 0,566 | 1  |