

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 120 °C

С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)

Подключение термостатической головки М 30x1,5

Проходной, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15	95	20	0,47	1,00	RW 123 804 1
DN 20	105	20	0,71	1,27	RW 123 805 1

Угловой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15	58	20	0,47	1,00	RW 123 810 1
DN 20	65	20	0,71	1,27	RW 123 811 1

Осевой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15	58	20	0,45	0,64	RW 123 818 4

Проходной, НР-НР (3/4" Евроконус)



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15	93	20	0,47	1,00	RW 123 812 1

Угловой, НР-НР (3/4" Евроконус)



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15	58	20	0,47	1,00	RW 123 813 1

Трехосевой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул
DN 15 левый	57,5	20	0,47	1,00	RW 123 884 1
DN 15 правый	57,5	20	0,47	1,00	RW 123 885 1