

Технические характеристики видеорегистраторов RedLine

Модель	RL-MHD4n.pebble	RL-MHD8n.pebble	RL-MHD4p.pebble	RL-MHD8p.pebble
Поддерживаемые видеостандарты	AHD, HD-TVI, HDCVI, IP, 960H		AHD, HD-TVI, HDCVI, IP, 960H	
Видео вход	4 x BNC	8 x BNC	4 x BNC	8 x BNC
Режим записи аналог. вх.	AHD & TVI & CVI 720P @ 25 к/с, AHD & TVI & CVI 1080n @ 25 к/с, 960H @ 25к/с		AHD 3 Мп @ 9к/с, AHD & TVI & CVI 720P @ 25 к/с, AHD & TVI & CVI 1080p & 4М-N @ 15 к/с, 960H @ 25к/с	AHD 3 Мп @ 7 к/с, AHD & TVI & CVI 720P @ 25 к/с, AHD & TVI & CVI 1080p & 4М-N @ 15 к/с, 960H @ 25к/с
IP-канал	2 по умолчанию (до 6 Мбит/с)	4 по умолчанию (до 12 Мбит/с)	2 по умолчанию (до 8 Мбит/с)	4 по умолчанию (до 16 Мбит/с)
	6 при отключении HD-каналов (до 18 Мбит/с)	12 при отключении HD-каналов (до 36 Мбит/с)	6 при отключении HD-каналов (до 24 Мбит/с)	12 при отключении HD-каналов (до 48 Мбит/с)
Макс. разрешение записи IP	2 Мп		4 Мп	
Макс.исходящий поток	16 Мбит/с		32 Мбит/с	
Аудиовход	Нет	1 x RCA	4 x RCA	1 x RCA
Видео выход	1 x HDMI, 1 x VGA FullHD 1080P			
Синхронное воспроизведение	4 канала	8 каналов	4 канала	8 каналов
Жесткий диск	1 x SATA до 10 Тб			
USB	2 x USB2.0	3 x USB2.0		
Интеллектуальный видеоанализ IVA	Нет		Есть (1 канал)	
Поиск Smart Scan	Есть (кроме IP-каналов)			
P2P-облако	Есть			
Порт тревоги: вх/вых	-/			
Встроенный вентилятор	Нет			
Размеры (ШxВxГ)	275 x 220 x 37			

Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru