

Технические характеристики IP-камер RedLine			
Модель	RL-IP64P-V(S)	RL-IP65P-V-S	RL-IP55P-V
Тип	Купол		Цилиндр
Разрешение	4 Мп	5 Мп	
Скорость	4 Мп 20 к/с	5 Мп 15 к/с / 4 Мп 20 к/с	
Матрица	1/3” CMOS		
Объектив, мм	2,8-12		
Угол обзора, °	84-22		
Мин. освещенность, лк	0,01 (0 с ИК)		
Дальность ИК-подсветки, м	50		
Кодек	H.265, H264		
Кол-во потоков	3		
Макс. Битрейт	8 Мбит/с		
Версия Onvif	2,6		
Аудио	Аудиовход/выход		Нет
Локальное хранение	Слот microSD до 128 Гб		Нет
Интеллект.анализ IVA	Есть		
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 5W)		
Степень защиты	IP67		
Вандалозащита	IK10		Нет
Рабочая температура, °C	-45...+60		
Габариты, мм	Ø109x146		Ø84x239
Масса, г	700		520

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00,