

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP12P.FD	RL-IP22P.FD	RL-IP52P.FD-M	RL-IP62P.FD-M
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080 (2 Мп)			
Скорость, к/с	25			
Матрица	1/2.8" Sony Starvis IMX307			
Объектив, мм	3,6	2,7-13,5 моторизированный		
Угол обзора, °	88	106-31		
Диафрагма	F1.0			
Чувствительность, лк	0.002			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	40	60		
Видимая подсветка	Нет	Нет		
WDR	WDR 120 дБ			
Электронный затвор	1/25-1/100 000			
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG			
Кол-во потоков	3			
Макс. Битрейт	8 Мбит/с			
Версия Onvif	2.6. Profile S			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот			
Аудио	Нет	Аудиовход, аудиовыход		
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ			
Маскирование	Есть			
Детектор движения	Есть			
Интеллект.анализ IVA	Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж			
ROI	Есть			
PIR-датчик	Нет			
Динамик	Нет			
Режим отпугивания	Нет			
Порт тревоги	Нет	1 вход, 1 выход		
Кнопка сброса	Нет	Есть		
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)		PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)	
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °C	-45...+60			
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø85x220	Ø125x90
Масса, г	275	400	800	850

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rfsecurity>