



УДАЧНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КАЖДОГО
ДОМА!

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

THERMEX JOLLY

Преимущества:

- Безнапорный водонагреватель: подача горячей воды в одну точку водоразбора
- Моментальная подача горячей воды
- 3 режима мощности каждого прибора
- Простой настенный монтаж над раковиной
- Компактный корпус глубиной 103 мм
- Многоступенчатая система безопасности – защита от включения без воды и перегрева
- Колба из термостойкого пластика и медный нагревательный элемент
- Полная гарантия 2 года
- Различные варианты комплектации

Технические характеристики серии водонагревателей Thermex Jolly

Модель	Jolly 3500 tap	Jolly 5500 tap	Jolly 3500 shower	Jolly 5500 shower	Jolly 3500 combi	Jolly 5500 combi
Артикул	211 044	211 047	211 045	211 048	211 046	211 049
Максимальная мощность, Вт	3 500	5 500	3 500	5 500	3 500	5 500
Режимы мощности, Вт	1500 / 2000 / 3500	2200 / 3300 / 5500	1500 / 2000 / 3500	2200 / 3300 / 5500	1500 / 2000 / 3500	2200 / 3300 / 5500
Производительность при Δt=25°C, л/мин	2	3	2	3	2	3
Производительность при Δt=35°C, л/мин	1,3	2,2	1,3	2,2	1,3	2,2
Размеры: высота x ширина x глубина, мм	272 x 103 x 173					
Номинальное давление, МПа	0					
Класс IP	IPX4					
Комплектация	Излив, кабель с евровилкой (только для Jolly 3500 tap), монтажный набор		Душевая лейка, душевой шланг, держатель, кабель с евровилкой (только для Jolly 3500 shower), монтажный набор		Излив, душевая лейка, душевой шланг, держатель, переходник, кабель с евровилкой (только для Jolly 3500 combi), монтажный набор	
Гарантия	2 года					