



Не боится запырания мебелью
Благодаря технологии саморегуляции нагревательную пленку возможно использовать под любыми предметами (мебель, ковры и прочее) не опасаясь локальных перегревов.



Thermo Slim Smart

- Уникальная технология саморегуляции позволяет существенно снизить потребление электроэнергии – до 49% меньше.*
- Не боится перегрева. На теплый пол можно ставить мебель.
- Инфракрасное излучение: равномерный обогрев помещения
- Монтаж под любое покрытие: ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску
- Низкая инертность: быстро нагревается и быстро остывает
- Сухой и быстрый монтаж: без стяжки
- Отсутствие электромагнитного излучения
- Мягкий равномерный обогрев без пересушивания напольных покрытий
- Гарантия 50 лет

220
Вт/м²

Для жилых помещений и лоджий

Экономичное электропотребление

Без поднятия уровня пола

Не боится «запырания» мебелью

Антиискровая защита

Монтаж без растворов и клея



* На основании протокола испытаний №050ИЛПМК ОТ 15.04.2019

Серия	Модельный ряд					
Thermo Slim Smart	1 м²	2 м²	3 м²	4 м²	5 м²	6 м²

Состав комплекта теплого пола Thermo Slim Smart

1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Нагревательный мат
3. Контактные зажимы
4. Битумная изоляция
5. Комплект электрических проводов

Thermo Slim Smart нагревательная пленка

Thermo Slim Инфракрасный теплый пол без стяжки и без пересушивания напольного покрытия

Инфракрасный пленочный теплый пол Electrolux – это современный, высокотехнологичный продукт, который обеспечит вам тепло и уют в доме. Его можно устанавливать методом сухого монтажа без стяжки и плиточного клея.



Инфракрасный пленочный обогрев

Уникальность инфракрасного пленочного теплого пола заключается в ультратонкой пленке. Обогрев происходит по принципу инфракрасного излучения, безопасного для человека: тепло исходит от всей поверхности пленки и проникает через пол в помещение. Данная система отличается тем, что равномерно нагревает не только пол, но и другие предметы в доме, создавая оптимальное распределение температур, что является условием для получения идеального микроклимата в помещении.



Укладка под ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин

Нагревательные элементы в пленке расположены по всей поверхности, что позволяет обеспечить быстрый и максимально равномерный прогрев напольного покрытия по всей площади без образования отдельных теплых и холодных зон.



Локальный обогрев

Сэкономить электроэнергию и создать индивидуальный комфорт в том месте, где это необходимо, поможет монтаж на отдельную зону: прихожая, место отдыха, игровой детский уголок, балкон и т.д.



Антиискровая защита
Инфракрасный пленочный теплый пол оборудован инновационной системой антиискровой защиты. Специальная технология производства разграничивает нагревательный и внешний элементы конструкции и препятствует образованию искры, отвечает высоким требованиям к надежности и пожаробезопасности.



Легкий монтаж и демонтаж
Инфракрасная пленочная система обогрева отличается легкой установкой и быстрым демонтажом. Ее можно устанавливать без обустройства стяжки. После закрепления подложки расстилается пленка, соединяются отрезки пленки между собой, подключается терморегулятор и устанавливается термодатчик. Сверху укладывается напольное покрытие.



Энергосберегающий теплый пол
До 49% экономичнее других пленочных полов за счет технологии терморегуляции. Способен при нагревании снижать потребление электроэнергии более чем в 6 раз.

* согласно результатам испытаний № 050ИЛПМК



«Сухой» монтаж
Быстрый монтаж без применения цементных растворов или плиточного клея. Укладка не требует заливки стяжки.



Нагревательные маты
Dry Alu Mat

Артикул	Площадь укладки, М2	Мощность, Вт	Длина мата, м	Сопротивление, Ом -5/+10%
EDAM 2-160-1	1	160	2	330,63
EDAM 2-160-1,5	1,5	240	3	220,42
EDAM 2-160-2	2	320	4	165,31
EDAM 2-160- 2,5	2,5	400	5	132,25
EDAM 2-160-3	3	480	6	110,21
EDAM 2-160-3,5	3,5	560	7	94,46
EDAM 2-160-4	4	640	8	82,66
EDAM 2-160-4,5	4,5	720	9	73,47
EDAM 2-160-5	5	800	10	66,13
EDAM 2-160-6	6	960	12	55,1
EDAM 2-160-7	7	1120	14	47,23
EDAM 2-160-8	8	1280	16	41,33
EDAM 2-160-9	9	1440	18	36,74
EDAM 2-160-10	10	1600	20	33,06
EDAM 2-160-11	11	1760	22	30,06
EDAM 2-160-12	12	1920	24	27,55



Нагревательные маты
Thermo Slim

Артикул	Мощность,Вт	Площадь укладки, м²
ETS 220-1	220	1
ETS 220-2	440	2
ETS 220-3	660	3
ETS 220-4	880	4
ETS 220-5	1100	5
ETS 220-6	1320	6
ETS 220-7	1540	7
ETS 220-8	1760	8
ETS 220-9	1980	9
ETS 220-10	2200	10



Нагревательные маты
Thermo Slim Smart

Артикул	Мощность,Вт	Площадь укладки, м²
ETSS 220-1	220	1
ETSS 220-2	440	2
ETSS 220-3	660	3
ETSS 220-4	880	4
ETSS 220-5	1100	5
ETSS 220-6	1320	6



Нагревательные секции
Twin Cable

Артикул	Мощность, Вт	Длина, м	Сопротивление, Ом -5/+10%	Площадь обогрева, м² при удельной мощности, Вт/м²*		
				120 (шаг 14 см)	150 (шаг 11,5 см)	200 (шаг 8,5 см)
ETC 2-17-100	100	5,9	484,0	0,8	0,7	0,5
ETC 2-17-200	200	11,8	242,0	1,7	1,3	1,0
ETC 2-17-300	300	17,7	161,3	2,5	2,0	1,5
ETC 2-17-400	400	23,5	121,0	3,3	2,7	2,0
ETC 2-17-500	500	29,4	96,8	4,2	3,3	2,5
ETC 2-17-600	600	35,3	80,7	5,0	4,0	3,0
ETC 2-17-800	800	47,1	60,5	6,7	5,3	4,0
ETC 2-17-1000	1000	58,8	48,4	8,3	6,7	5,0
ETC 2-17-1200	1200	70,6	37,4	10,0	8,0	6,0
ETC 2-17-1500	1500	88,2	30,0	12,5	10,0	7,5
ETC 2-17-2000	2000	117,7	22,5	16,7	13,3	10,0
ETC 2-17-2500	2500	147,1	17,9	20,8	16,7	12,5