

SHW..ACE

Обеспечиваются большим объемом.

Пенополиуритановая мягкая теплоизоляция (поставляется отдельно) SHW..ACE Прибор рассчитан на большое количество точек отбора воды. Резервуар изготовлен из стали, покрыт специальной эмалью и оснащен высокоэффективной изоляцией.

Коротко о главном

Напольный накопительный водонагреватель на 200, 300, 400 литров (в зависимости от модели)

Выбор мощности 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °C до 82 °C

Термометр в комплекте

Сигнальный индикатор состояния магниевого анода





Тип			
Тип	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Номер заказа	070074	070075	070076
Номинальная вместимость	200 л	300 л	400 л
Высота	1578 мм	1593 мм	1763 мм
Ширина	550 мм	650 мм	700 мм
Глубина	690 мм	790 мм	840 мм

Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	4-6 кВт	4-6 кВт	4-6 кВт
{Netzanschluss}	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1	G 1	G 1
Вес	54 кг	67 кг	85 кг
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}	{C}