

PSH 30 - 150 Universal EL

Широкие возможности монтажа.

Благодаря удобной интеллектуальной системе управления с тремя экономичными режимами ECO новые настенные водонагреватели PSH не только решают вопрос горячего водоснабжения, но и делают это максимально эффективно.

Никаких ограничений при монтаже: устанавливаются и вертикально, и горизонтально. Настенные водонагреватели PSH представляют собой приборы закрытого типа и обеспечивают горячей водой одну или несколько точек отбора. Плавное регулирование температуры осуществляется в диапазоне от 7 °C до 85 °C. Кроме этого прибор имеет следующие функции: защита от размораживания, быстрый нагрев и ограничение температуры. Внутренний стальной резервуар покрыт специальной эмалью CoPro и оснащен магниевым защитным анодом, это обеспечивает еще более длительный срок эксплуатации.



Коротко о главном

Выбор объема - 30/50/80/100/120/150 литров

Функции экономного режима (ECO)

Интеллектуальная, самообучающаяся электроника

Установка в вертикальном и горизонтальном положении

Плавная регулировка температуры

Функция быстрого нагрева

Переключатель режимов работы (один контур/два контура и бойлер)

Магниевый защитный анод

Водонагреватель закрытого типа
(напорный)

ТЭН из нержавеющей стали

Специальное эмалевое покрытие CoPro
для особо длительного срока службы
корпуса



Тип				
Тип	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL
Номер заказа	231150	231151	231152	2311-
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Высота	696 мм	951 мм	893 мм	1045 мм
Ширина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Глубина	392 мм	392 мм	492 мм	492 мм
Технические данные				
Подключаемая мощность ~ 230 В	2,60 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Фазы	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С вертик.	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh	0,91 kWh
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С гориз.	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh	1,36 kWh
Одноконтурный режим	X	X	X	X
Двухконтурный режим	X	X	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X	X	X
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24	IP24	IP24
Степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25	IP25	IP25
Максимальное допустимое давление	0,60 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа
Вес в заполненном состоянии	52 кг	78 кг	114 кг	138 кг
Цвет	белый	белый	белый	белый



Тип		
Тип	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Номер заказа	231649	231154
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Высота	1200 мм	1435 мм
Ширина	475 мм	475 мм
Глубина	492 мм	492 мм
Технические данные		
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 кВт	3 кВт
Фазы	1/N/PE	1/N/PE
Частота	50 Гц	50 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С вертик.	1,05 kWh	1,19 kWh
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °С гориз.	1,31 kWh	1,55 kWh
Одноконтурный режим	X	X
Двухконтурный режим	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24
Степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25
Максимальное допустимое давление	0,60 МПа	0,60 МПа
Вес в заполненном состоянии	163 кг	202 кг
Цвет	белый	белый

Указание относительно класса энергоэффективности: Данные соответствуют официальным требованиям ErP к водогрейным приборам, которые будут обязательными с сентября 2015 г. (Распоряжение ЕС № 812/2013), а