

SHO AC

Обеспечение в крупном масштабе.

Напольный накопительный водонагреватель SHO может быть источником горячей воды для целого предприятия. За счет вместимости до 1000 литров и бесступенчатой регулировки температуры до 82 °C у Вас постоянно есть теплая или горячая вода в большом количестве. Накопительный водонагреватель в штатной комплектации оснащен сигнальным индикатором состояния анода и термометром. Система управления автоматически поддерживает требуемую температуру воды. Напорный накопительный водонагреватель со сменным медным ТЭНом пригоден для обеспечения горячей водой большого количества точек отбора воды. Возможно подключение контура рециркуляции.



Коротко о главном

Резервуар на 600, 1 000 литров (в зависимости от модели)

При однотарифном подключение мощность - 7,5 кВт и 12 кВт

Возможно подключение к двухтарифной и однотарифной системе электроснабжения. Режимы мощности - 6 /12 - 9/18 кВт

Предусмотрена возможность подключения с использованием ночного льготного тарифа

Сменный медный нагревательный элемент

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °C до 82 °C

Пенополиуритановая мягкая
теплоизоляция (поставляется
отдельно)



Тип				
Тип	SHO AC 600 7,5	SHO AC 600 6/12	SHO AC 1000 12	SHO AC 1000 9/18
Номер заказа	001414	003352	001415	0033-
Номинальная вместимость	600 л	600 л	1000 л	53 1000 л
Высота	1685 мм	1685 мм	2525 мм	2525 мм
Ширина	750 мм	750 мм	750 мм	750 мм
Глубина	1030 мм	1030 мм	1030 мм	1030 мм
Технические данные				
Исполнение нагревательного фланца	Один контур	Два контура/ один контур	Один контур	Два контура/ один контур
Подключаемая мощность ~ 400 В {Netzanschluss}	7,50 кВт	6-12 кВт	12 кВт	9/18 кВт
Номинальное напряжение	3/PE	3/N/PE	3/PE	3/N/PE
Частота	400 В	400 В	400 В	400 В
Подвод воды	50/60 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Вес	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
Степень защиты (IP)	160 кг	161 кг	230 кг	232 кг
	IP24	IP24	IP24	IP24