

Саморезы ПШ DIN 968

Используется для крепления тонколистового металла (до 0.9 мм) к деревянным или пластиковым (металлопластиковым) основаниям без предварительного сверления. Применяется в процессе выполнения ремонтных, монтажных, отделочных работ, как внутри, так и снаружи помещений. Саморезы ПШ DIN 968 заворачиваются при помощи дрели или шуруповёрта с крестообразной битой.

-  Головка: полусферическая
-  Наконечник: острый
-  Шлиц: Phillips № 2
-  Покрытие: белый цинк



Крепёж представляет собой остроконечный саморез с напрессованной шайбой, увеличивающей площадь прижима и надёжность фиксации. Оснащён полусферической головкой со шлицем Phillips № 2. Не подходит для потайного монтажа. Изделия, представленные в нашем каталоге, оцинкованы, что делает их невосприимчивыми к коррозии. Пресс-шайба может быть окрашена в любой цвет палитры RAL.

- материал - углеродистая сталь;
- покрытие - белый цинк;
- наконечник - острый;
- размер - от 4,2 x 13 мм до 4,2 x 75 мм;
- резьба - частая.

Диаметр 4,2 мм	Фасовка, шт
4,2 x 13	14 000
4,2 x 14	12 000
4,2 x 16	12 000
4,2 x 19	10 000
4,2 x 25	7 000
4,2 x 32	6 000
4,2 x 41	4 000
4,2 x 51	3 000
4,2 x 75	1 800