

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
серии ДСП52-30-АО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты	1 Ex d mb op is IIB T5 Gb / Ex tb IIIС Т85°С Db
Номинальное напряжение, В	220 (AC/DC)
Мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	3008
Температура эксплуатации, °С	-20...+50
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	4000-5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная) 120°
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат
Возможность замены блока питания на месте без разборки светильников	Да
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Тип крепления	Поворотный подвес, подвес, труба 3/4"
Рабочий ток, mA	136
Цвет светодиодов	Белый
Ресурс работы светодиодных модулей, ч	100000
Индекс цветопередачи, Ra:	80
Коэффициент мощности блока питания, cos φ	0,95
Ресурс работы блока питания, ч	60000
Время работы в автономном режиме	Не менее 1 часа с сохранением 10% от первоначального светового потока.
Масса, кг	5,4
Габаритные размеры, мм	870x130x130
Цвет корпуса	Красный
Гарантийный срок	36 месяцев
Сертификат соответствия	№ TC RU C-RU.AA87.B.00183