



Vstarcam 26Q

Многофункциональная 4-мегапиксельная камера с широким углом обзора, и возможностью подключения через как через WiFi 2,4G, так и **5G**.

Основные характеристики

Максимальное разрешение	4МП (2560×1440) 2K
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-10
Ночная ИК-подсветка	до 10 метров
Удаленное управление поворотом	есть
Оптический ZOOM	нет
Детектор движения	есть

Изображение

Матрица	CMOS, 1/4 3.89x2.16 мм, 0.8 Люкс/F1.4 (цветной режим), 0.3 Люкс/F1.4 (Ч/Б режим) AGC, BLC, AWB
Угол обзора	3.6mm@F1.4 /107°

Параметры видео

Настройка видеоизображения	контрастность, яркость, насыщенность, оттенок
Объем видеопотока (Bit rate)	128 ~ 4096 кбит/с

Параметры видео

Параметры аудио

Сжатие аудио	ADPCM/32кбит/с Запись
Носитель	Карта Micro SD объем до 256 ГБ, класс 10 Сеть
Ethernet (LAN)	10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45
Wi-Fi	WiFi 2.4G и 5G
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P, RTSP, Onvif (2.0) (видео+PTZ)
Для просмотра в мобильных браузерах	http://IP:PORT/pda.htm Пример: http://192.168.1.100:81/pda.htm
Синтаксис RTSP	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN Пример: rtsp://admin:888888@192.168.1.100:10554/tcp/av0_0
Статический IP-адрес	не требуется PTZ-функции
Угол поворота	Поворот / наклон: 330° / 110° Система
Операционная система	Linux Другие характеристики
Датчики тревоги	Датчик плача и сигнала тревоги
Питание	5 ± 0.3V
Системные требования	ОС Windows Vista и выше, Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше