

Как установить Brandplate на StreetSiren DoubleDeck?

Чтобы установить лицевую панель:

1. Выключите внешнее питание сирены, если оно подключено.
2. Открутите фиксирующий винт снизу сирены крестовой отверткой PH2, если сирена закреплена на крепёжной панели SmartBracket.
3. Снимите сирену с крепёжной панели SmartBracket, повернув её против часовой стрелки, если сирена установлена на крепёжной панели.
4. Выключите устройство, зажав кнопку включения на 3 секунды.
5. Отключите внешнее питание (если оно подключено), раскрутив клеммные колодки и отключив провода питания.
6. Положите сирену лицевой стороной на твердую поверхность и открутите 4 шурупа на задней панели крестовой отверткой PH2.
7. Переверните сирену, придерживая лицевую и тыльную стороны корпуса. Снимите защитную пластиковую панель.

Во время установки панели не снимайте пластиковую рамку и не вынимайте светодиодную ленту из посадочного места!

8. Просверлите отверстие в пластиковой защитной панели в указанном месте.

На пьезоэлектрическом извещателе и на отверстии в защитной пластиковой панели может находиться нетвердеющий герметик. Не вытирайте его! При попадании герметика на руки вытрите его салфеткой.

9. Установите Brandplate на защитную пластиковую панель. При правильной установке Brandplate зажимает резинку для тампера на защитной пластиковой панели.
10. Зафиксируйте Brandplate на защитной пластиковой панели, прикрутив Brandplate комплектным болтом.
11. Установите защитную пластиковую панель на место (логотип Ajax со стороны подключения светодиодной ленты к плате), приложив

незначительное усилие. При правильной установке пластиковая панель будет выступать над LED-рамкой не более чем на 1,0–1,5 мм.

12. Переверните сирену, придерживая лицевую и тыльную стороны корпуса, и закрутите 4 шурупа.
13. Включите сирену и проверьте состояние тамперов в мобильном приложении.