



Комплекты перемычек для заземления оборудования

- Служат для заземления сетевого оборудования на полосы или шину заземления
- Доступны перемычки с наконечниками на обоих концах для упрощения монтажа
- Доступны перемычки с наконечниками на одном конце для монтажа на заземляющую полосу или шину заземления; свободный конец монтируется на оборудование подходящим способом
- Для заземления одной точки на юнит в высокоплотных системах на полосу заземления монтируется наконечник с углом 90°
- Для улучшенной организации кабелей на полосу заземления монтируется наконечник с углом 45°
- Разработаны в соответствии с международными требованиями к заземлению



RGEJ1024PFY

Код	Длина, м	Угол	Описание	Ст. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
-----	----------	------	----------	------------------	-------------------

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечником на одном конце для коммутаторов, шкафов и 4-опорных стоек

GJS660U	1,52	Прямой	Перемычка #6 AWG, зеленая с желтыми продольными полосами. Наконечник на одном конце LCC6-14JAW-L.	1	10
GJS696U	2,44				

Перемычка заземления #10 AWG (6 мм²) с наконечниками на обоих концах

RGEJ1024PHY	0,61	45°	Перемычка #10 AWG (6 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления и прямой на стороне оборудования. Поставляется с тьюбиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
RGEJ1024PFY		90°			
RGEJ1036PFY	0,91				
RGEJ1024URT	0,61	Прямой	Перемычка #10 AWG (6 мм²), длина 609.6 мм, полюсные наконечники с двумя отверстиями #10 (5.3 мм) для упрощения монтажа.		

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечниками на обоих концах

RGEJ624PHY	0,61	45°	Перемычка #6 AWG (16 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления и прямой на стороне оборудования. Поставляется с тьюбиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
RGEJ624PFY					
RGEJ636PFY	0,91	90°			
RGEJ660PF	1,52				
RGEJ696PF	2,44				
RGEJ660U	1,52	Прямой	Перемычка #6 AWG (16 мм²) длина 1524 мм, два прямых наконечника с отверстиями для упрощения заземления сетевого оборудования.		
RGEJ696U	2,44		Перемычка #6 AWG (16 мм²); длина 2438,4 мм, два прямых наконечника с отверстиями для упрощения заземления сетевого оборудования.		



RGEJ1057PFY

Перемычка заземления #10 AWG (6 мм²) с наконечником на одном конце

RGEJ1057PFY	1,45	90°	Перемычка #10 AWG (6 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления; поставляется с тьюбиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
-------------	------	-----	--	---	----

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечником на одном конце

RGEJ657PFY	1,45	90°	Перемычка #6 AWG (16 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления; поставляется с тьюбиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
------------	------	-----	--	---	----



Комплект перемычек с защитой от скачков напряжения

- Связывает средства защиты от скачков напряжения с полосой или шиной заземления
- Соответствуют международным требованиям к заземлению
- Наконечники на обоих концах



Код	Описание	Ст. к-во в уп.
SSGK-1	Перемычка #10 AWG (6 мм²); длина 61 м; наконечники на обоих концах; наконечник к средству защиты от скачков напряжения с одним отверстием, наконечник к полосе/шине заземления с двумя отверстиями. Поставляется с тюбиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1

Комплект компонентов заземления для армированного кабеля

- Обеспечивает надежное заземление к армированной оболочке оптического кабеля для внутренней прокладки и универсального кабеля, как на стороне кассеты, так и на стороне полки
- Черная крышка защищает соединения от повреждений
- Детали изготовлены из прочных и долговечных стали и алюминия
- Соответствуют международным требованиям к заземлению



Код	Описание	Ст. к-во в уп.
ACG24K	Перемычка заземления с наконечниками; длина 609,6 мм; наконечник типа LCC6-14, механический зажим #10. Поставляется с двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм и черной крышкой из полипропилена.	1
ACG24K-500	Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) для армированного кабеля диаметром от 21,3 мм до 26,2 мм; длина 609,6 мм; медный обжимной наконечник с двумя отверстиями на одном конце LCC6, заземляющий полюсный наконечник на другом конце. Поставляется с двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм и черной крышкой из полипропилена.	
ACG24KX-500	Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) для армированного кабеля диаметром от 23,9 мм до 38,1 мм; длина 609,6 мм; медный обжимной наконечник с двумя отверстиями на одном конце LCC6, заземляющий полюсный наконечник на другом конце. Поставляется с двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм и черной крышкой из полипропилена.	
ACGK	Комплект для заземления армированного кабеля с одним полюсным наконечником #6 AWG и одним механическим зажимом #10, диапазон диаметров: 9/16" – 1 1/16".	
ACGKX	Комплект для заземления армированного кабеля с одним полюсным наконечником #6 AWG и одним механическим зажимом #16, диапазон диаметров: 15/16" – 1 1/2".	



Комплект для заземления зонных шкафов

- Запатентованный кронштейн обеспечивает равнопотенциальное заземление и защиту оборудования в шкафу от статического электричества
- Заземляющие шайбы обеспечивают надежное электротехническое связывание
- Отдельные точки заземления для каждой единицы оборудования позволяют осуществлять переконфигурацию без остановки работы
- Встроенный порт ESD служит удобным пунктом подключения антистатического браслета
- Антирациональная конструкция предотвращает смещение наконечников с одним отверстием
- Используются для надлежащего заземления настенных шкафов PanZone™ PZAEWM3, см. стр. Н.2



Код	Описание	Ст. к-во в уп.
PZAEWK	Один оцинкованный кронштейн из меди; размеры: 99,6 x 14,2 x 20,1 мм. Поставляется с четырьмя винтами #12-24, с одной гайкой каждого типа #10-32 и #10-24 с шестигранной головкой, расщепленной шайбой #10, заземляющей шайбой и предупреждающей наклейкой ESD.	1