

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

О.
Системы
зазем-
ления

П.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

С.
Алфавит-
ный указа-
тель

Шкафы Net-Access™ N-Type

Шкафы Net-Access™ N-type - идеальный выбор для центров обработки данных, где требуется высокая производи-
тельность сети, оптимальный температурный режим и высокоплотное размещение кабелей.



- Дверь с двойными петлями, может открываться в обе стороны, перфорированная на 69%
- Задние перфорированные (69%) двери
- Внутренняя рама для улучшенной организации кабелей
- Все компоненты шкафа, включая монтажные направляющие, двери и боковые панели, электрически связаны
- Допустимая статическая нагрузка 1364 кг, допустимая нагрузка при перемещении - 1136 кг

Сконфигурированные шкафы Net-Access™ N-Type

Серия	Ширина	Высота	Глубина	Боковые панели	Цвета	Стандартные параметры (один на выбор)
N	8 = 800 мм	2 = 42 RU 5 = 45 RU 8 = 48 RU	1 = 1070 мм 2 = 1200 мм	2 = 2 боковые панели* 9 = без боковых панелей	В = черный W = белый	С = Направляющие под закладные гайки Е = Односторонняя дверь на петлях с закладными гайками S = Без дверей** Т = Встроенная верхняя система прокладки кабелей** ТС = Встроенная система прокладки кабелей на шкафах, закладные гайки U = Вертикальные фальшпанели с гайками V = Собранные вертикальные вытяжные корпуса** Y = Собранные вертикальные вытяжные корпуса с закладными гайками YT = Собранные вертикальные вытяжные корпуса, закладные гайки и встроенная система прокладки кабелей на шкафах

*Стандартная боковая панель.
**В комплект входят направляющие с резьбой под гайки #12-24.
V, Y и YT - доступны только для шкафов глубиной 1200 мм.

Код шкафов стандартной конфигурации состоит из 6 символов:

N	8	2	1	2	В		
---	---	---	---	---	---	--	--

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.

Шкафы Net-Access™ S-Type

Шкафы Net-Access™ S-Type идеально подходят для размещения серверного оборудования в системах с высокой плотностью и требованиям к организации кабелей.



- Дверь с двойными петлями, может открываться в обе стороны, перфорированная на 69%
- Боковые панели удобно крепятся на двух защелках
- Имеют вертикальные панели-заглушки, которые помогают направлять холодный воздух к серверам
- Регулируемые опоры выдерживают большую нагрузку
- Цельносварная конструкция
- Передние и задние направляющие с пальцевыми организаторами (в комплект не входят)
- Все компоненты шкафа, включая монтажные направляющие, двери и боковые панели, электрически связаны
- Допустимая статическая нагрузка 1361 кг, допустимая нагрузка при перемещении - 1134 кг
- Колеса

Шкафы Net-Access™ S-Type стандартной конфигурации

Серия	Ширина	Высота	Глубина	Боковые панели	Цвета	Стандартные параметры (один на выбор)
S	6 = 600 мм 7 = 700 мм 8 = 800 мм	2 = 42 RU 5 = 45 RU 8 = 48 RU	1 = 1070 мм 2 = 1200 мм	2 = 2 боковые панели* 9 = без боковых панелей	B = черный W = белый	F = Пальцы для вертикальной организации кабелей P = Вертикальные направляющие для оборудования S = Без дверей T = Встроенная система прокладки кабеля на шкафу T9 = Встроенная система прокладки кабеля на шкафу, без колес V = Собранные вертикальные вытяжные короба V9 = Собранные вертикальные вытяжные короба, без колес 9 = Без колес

*Стандартная боковая панель.

P - доступны только для шкафов типа S шириной 600 мм.

V и V9 - доступны только для шкафов глубиной 1200 мм.

Код шкафов стандартной конфигурации состоит из 6 символов:

S	6	2	1	2	B		
---	---	---	---	---	---	--	--

A.
Новинки
и бестселлеры

B.
Медные
решения

C.
Оптические
решения

D.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

E.
Промышленные
сети

F.
Аудио-
видео-
системы

G.
Системы
Keystone

H.
Зонное
каблелирование

J.
Системы
прокладки
кабеля

K.
Кабельные
короба

L.
Шкафы,
стойки,
организаторы

M.
Управление
питанием

N.
Системы
заземления

O.
Маркировка

P.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавитный
указатель

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
зазем-
ления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

Универсальные шкафы Net-Access™ S-Type

Универсальные шкафы Net-Access™ S-Type идеальны для размещения коммутационного или серверного оборудования, обеспечивают эффективную терморегуляцию и позволяют оптимально использовать пространство в стойке для систем с высокой плотностью.



- Односторонняя передняя дверь, перфорированная на 69%
- Боковые панели на петлях (если есть)
- Регулируемые опоры выдерживают большую нагрузку
- Цельносварная конструкция
- Передние и задние направляющие с пальцевыми организаторами (1 набор организаторов входит в комплект)
- Все компоненты шкафа, включая монтажные направляющие, двери и боковые панели, электрически связаны
- Допустимая статическая нагрузка 1361 кг, допустимая нагрузка при перемещении - 1133 кг
- Колеса

Универсальные шкафы Net-Access™ S-Type стандартной конфигурации

Серия	Ширина	Высота	Глубина	Боковые панели	Цвета	Стандартные параметры (один на выбор)
S	6 = 600 мм 7 = 700 мм 8 = 800 мм	2 = 42RU 5 = 45RU 8 = 48RU	1 = 1070 мм 2 = 1200 мм	2 = 2 боковые панели* 9 = Без боковых панелей	B = Черный W = Белый	U = Универсальная рама

*Стандартные боковые панели

Код шкафов стандартной конфигурации состоит из 7 символов:

S	6	2	1	2	B	U
---	---	---	---	---	---	---

Шкафы Net-Verse™

Шкафы Net-Verse™ идеальны для размещения коммутационного или серверного оборудования, представляя собой универсальное и экономичное решение для ЦОД, предприятий или поставщиков услуг colocation.



- Регулируемые вертикальные направляющие
- Опциональные blanking панели, которые увеличивают эффективность охлаждения
- Двери с многоточечными замками и запирающиеся боковые панели обеспечивают надежную защиту
- Регулируемые передние и задние направляющие для монтажа оборудования
- Два кронштейна для монтажа ПДУ или кабельных организаторов
- Маркировка юнитов с обеих сторон
- Передние и задние направляющие с пальцевыми организаторами (1 набор организаторов входит в комплект)
- Допустимая статическая нагрузка - 1361 кг, нагрузка в движении - 500 кг
- Колеса
- Все компоненты шкафа, включая монтажные направляющие, двери и боковые панели, электрически связаны

Собранные шкафы Net-Verse™

Серия	Ширина	Высота	Глубина	Боковые панели	Цвета
DN	6 = 600 мм 8 = 800 мм	2 = 42RU 5 = 45RU 8 = 48RU	1 = 1070 мм 2 = 1200 мм	2 = 2 боковые панели 9 = Без боковых панелей	B = Черный W = Белый

Код шкафов стандартной конфигурации состоит из 6 символов:

DN	6	2	1	2	B
----	---	---	---	---	---

Аксессуары к шкафам Net-Verse™

Код	RU	Ширина шкафа, мм	Описание
Двери			
D6*FDB	42,45,48	600	Передняя, цвет черный
D8*FDB		800	
D6*RDB		600	Задние (2), цвет черный
D8*RDB		800	

Код	RU	Глубина шкафа, мм	Описание
Боковые панели			
D*1SPB	42	1070	Боковая панель
D*2SPB		1200	
D*1SPB	45	1070	
D*2SPB		1200	
D*1SPB	48	1070	
D*2SPB		1200	

Код	RU	Ширина шкафа, мм	Описание
Направляющие			
D*ERB	42,45,48	-	Комплект с закл. гайками (1 правая и 1 левая направляющие)
D*ERTB			Комплект с винтами 12-24 (1 правая и 1 левая направляющие)

Пальцевые организаторы на кронштейнах

Код	RU	Ширина шкафа, мм	Описание
D1*FBB	42,45,48	800	Комплект пальцев с кронштейнами для монтажа

Нижняя панель

Код	RU	Ширина шкафа, мм	Описание
D61BCPB	-	600	Для шкафов 1000 мм глубиной
D62BCPB			Для шкафов 1200 мм глубиной
D81BCPB			Для шкафов 1000 мм глубиной
D82BCPB			Для шкафов 1200 мм глубиной

*2 = 42RU, 5 = 45RU, 8 = 48RU, 1 = 51RU.
Также доступны в белом цвете, замените "B" на "W".

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

О.
Системы
зазем-
ления

П.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

С.
Алфавит-
ный указа-
тель

Шкафы для офисов Net-Access™

Шкафы для офисов Net-Access™ (12 и 24 RU) вмещают коммутаторы, патчи и серверы, используемые в офисах и в небольших бизнес-центрах. Их легко задвинуть под стол или разместить в небольшом помещении, что обеспечивает быструю настройку и смену сетевых возможностей. Перфорированные двери обеспечивают поток воздуха для охлаждения оборудования в ограниченном пространстве.



Шкафы для офисов Net-Access™

- Сварная и сборная стальная каркасная конструкция
- Легкое в уходе порошковое покрытие
- Регулируемые задние направляющие
- Фиксированные направляющие для установки оборудования спереди
- Предварительная разметка двух кабельных вводов (1,5 x 5 дюймов) в задней части шкафа
- Перфорированная передняя / задняя дверь с ручкой и замком
- Боковые панели с обеих сторон на поворотных замках
- Допустимая статическая нагрузка 567 кг
- Допустимая нагрузка при перемещении 227 кг
- Соответствие спецификации EIA-310-E
- Шкафы поставляются собранными (один на палете), плоской упаковкой (один или пять на палете)
- В комплект входят винты M6 и гайки
- Поворотные колеса
- Регулируемые ножки
- Единая точка заземления в нижней части шкафа

Код	Номинальная ширина, мм	Высота	Номинальная глубина, мм	Боковые панели	Цвет	Упаковка
E6212B1	600	12 RU	1070	2	Черный	Собран, на палете
E6212B1FP						Плоская упаковка на палете
E6212B1FP5						Плоская упаковка - 5 штук на палете
E6412B2		24 RU				Собраны на палете
E6412B2FP						Плоская упаковка на палете
E6412B2FP5						Плоская упаковка - 5 штук на палете

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.

Динамические шкафы Net-Access™

Динамический шкаф Net-Access™ разработан для безопасной транспортировки. Шкаф подходит для системных интеграторов или активных реселлеров, поскольку он позволяет предварительно устанавливать оборудование, подключать к нему кабели и способствует быстрому развертыванию. Тяжелая укрепленная рама была протестирована и одобрена для поддержки дополнительного веса оборудования. Шкафы с оборудованием поставляются на динамической палете. Опциональный пандус позволяет легко сгружать шкаф с палеты.



Характеристики динамических шкафов Net-Access™:

- Конструкция с выносными опорами
- Сварная и сборная стальная каркасная конструкция
- Легкое в уходе порошковое покрытие
- Регулируемые задние направляющие
- Фиксированные направляющие для установки оборудования спереди
- Большой кабельный ввод / кабельный доступ
- Односторонняя перфорированная передняя дверь с ручкой и замком
- Двойная перфорированная задняя дверь на петлях с ручкой и замком
- Опциональные двойные боковые панели с двумя защелками, замком и ключом
- Два комплекта кронштейнов для монтажа розеточных блоков
- Пальцы для организации кабелей высокой плотности (SN25F)
- К отверстиям для ввода кабеля имеются пластиковые заглушки
- Допустимая статическая нагрузка 1361 кг
- Допустимая нагрузка при перемещении 1136 кг
- Допустимая нагрузка при транспортировке 907 кг
- Соответствие спецификации EIA-310-E
- Шкафы поставляются собранными, один на палете
- В комплект входят винты M6 и гайки
- Предварительно установлены колеса, поворотные сзади и зафиксированные спереди
- Регулируемые ножки
- Единая точка заземления в нижней части шкафа

Код	Номинальная ширина	Высота	Номинальная глубина	Боковые панели	Цвет	Пандус
S7222BDHRSP	700 мм	42 RU	1200 мм	2	Черный	Да
S7222BDHSP	700 мм	42 RU	1200 мм			Нет
S7229BDHRSP	700 мм	42 RU	1200 мм	0		Да
S7229BDHSP	700 мм	42 RU	1200 мм			Нет