

### Кассеты самоламинирующих наклеек P1™ для портативных термопринтеров PanTher™ LS8E/LS8EQ



- Кассеты P1™ содержат встроенное запоминающее устройство для автоматического форматирования, вызова последних введенных данных и показа количества оставшихся наклеек
- Температура эксплуатации: от -45.6°C до 107°C
- Поставляются самых разнообразных размеров и пригодны для использования практически с любым кабелем/проводом
- Самоламинирующиеся наклейки для кабеля/провода состоят из цветной области печати и прозрачной ламинирующей пленки

| Код          | Описание                                                                              | Ширина, мм | Длина, мм | Высота печати, мм | Min D кабеля, мм | Max D кабеля, мм | Ст. к-во в уп. | Ст. к-во в кор. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| S100X075VAC  | Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 18-14 AWG, 350 шт. в кассете   | 25,4       | 19,1      | 6,4               | 2,0              | 4,0              | 1              | 10              |
| S100X125VAC  | Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 12-10 AWG, 225 шт. в кассете   |            | 31,8      | 9,7               | 3,1              | 7,0              |                |                 |
| S100X150VAC* | Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля кат. 5/5e/6, 200 шт. в кассете |            | 38,1      | 12,7              | 4,0              | 8,1              |                |                 |
| S100X225VAC* | Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 8-4 AWG, 125 шт. в кассете     |            | 57,2      | 19,1              | 6,10             | 12,2             |                |                 |

\*Доступны другие цвета. Замените 1 на 2 (TIA Синий), 3 (TIA Зеленый), 7 (TIA Красный) или 8 (TIA Желтый).

### Кассеты наклеек P1™ Turn-Tell™ для портативных термопринтеров PanTher™ LS8E/LS8EQ



- Быстро загружаемые кассеты наклеек P1™ содержат и наклейки, и печатную ленту
- Инновационная конструкция этикеток позволяет вращать их вокруг кабеля и перемещать по длине для удобства эксплуатации
- Этикетки легко наносятся на уже проложенные провода и кабели, не требуя их отключения
- Температура эксплуатации: от -40°C до 65.6°C

| Код          | Ширина, мм | Длина, мм | Высота печати, мм | Min D кабеля, мм | Max D кабеля, мм | Ст. к-во в уп. | Ст. к-во в кор. |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| R100X075V1C  | 25.4       | 19,1      | 6,4               | 3,1              | 4,1              | 1              | 10              |
| R100X125V1C  |            | 31,8      | 9,7               | 4,1              | 5,6              |                |                 |
| R100X150V1C* |            | 38,1      | 12,7              | 5,6              | 7,1              |                |                 |
| R100X225V1C* |            | 57,2      | 19,1              | 7,1              | 9,9              |                |                 |

\*Доступны другие цвета. Замените 1 на 2 (TIA Синий), 3 (TIA Зеленый), 7 (TIA Красный) или 8 (TIA Желтый).