

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
зазем-
ления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

€ € Кабельные стяжки Tak-Ty™ Hook & Loop

- Исключен риск чрезмерного натяжения и повреждения чувствительных кабелей
- Широчайший выбор размеров, стилей и цветов для любого применения
- Безопасны в работе, не оставляют острых краев
- Регулируемые, предназначены для многоразового использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации
- Температура эксплуатации: от -18° до 104°С
- Крепежные площадки заказываются дополнительно



HLT (стяжки с прорезью)






HLS (велкро-лента)



HLB (велкро-стопка)



HLM/HLS (рулоны)



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	N		

Стяжки с петлей – отверстие для предварительной обмотки жгутов

HLT2I-X0	203,0	12,7	49,0	18,14	178	10	100
HLT3I-X0	305,0		81,0				
HLT2I-M0	203,0		49,0			1	1
HLT3I-M0	305,0		81,0				

Велкро-стяжки – рулоны, перфорированные на полосы по 15, 30 и 45 см

HLS1.5S-X0	152,0	19,1	38,0	22,68	222	10	100
HLS3S-X0	305,0		81,0				
HLS5S-X0	457,0		127,0				

Велкро-стяжки в стопке – не требуют обрезки, что ускоряет работу; имеют закругленные края; 100 шт.

HLB2S-C0	178,0	19,1	41,0	50	222	1	10
----------	-------	------	------	----	-----	---	----

Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	N		

Рулоны по 4,6 и 22,6 м – могут быть обрезаны по длине, что предотвращает лишний расход

HLM-15R0	4.6	8.4	Различный	18	80	1	10
HLS-15R0		19.1		50	222		
HLS-75R0	22.9						

Для заказа других цветов используйте таблицу на стр. Р.5.
*Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см.

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.



Стяжки HLTP/HLSP Hook & Loop

- Мягкий материал премиум-качества безопасен в использовании с телекоммуникационными кабелями и исключает риск их чрезмерного натяжения
- Одобрены лабораторией по технике безопасности США (UL Listed) для использования в кондиционированных помещениях в соответствии с NEC

- Рейтинг воспламеняемости материала: UL 94V-2
- Регулируемые, предназначены для многоразового использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации
- Температура эксплуатации: -18°C – 50°C



Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	N		

Стяжки с петлей UL Listed (цвет коричневый) – отверстие для предварительной обмотки жгутов

HLTP2I-X12	203.0	12.7	49.0	40	178	10	100
HLTP3I-X12	305.0		81.0				

Стяжки с петлей UL Listed (цвет черный) – отверстие для предварительной обмотки жгутов

HLTP2I-X0	203.0	12.7	49.0	40	178	10	100
HLTP3I-X0	305.0		81.0				

Стяжки велкро UL Listed (цвет коричневый) – рулоны, перфорированные на полосы по 15, 30 и 45 см

HLSP1.5S-X12	152.0	19.1	38.0	50	222	10	100
HLSP3S-X12	305.0		81.0				
HLSP5S-X12	457.0		127.0				

Стяжки велкро UL Listed (цвет черный) – рулоны, перфорированные на полосы по 15, 30 и 45 см

HLSP1.5S-X0	152.0	19.1	38.0	50	222	10	100
HLSP3S-X0	305.0		81.0				
HLSP5S-X0	457.0		127.0				

Для заказа других цветов используйте таблицу на стр. P.5.

*Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см.

Крепежные ленты Tak-Tape™ Hook & Loop

- Прочный и низкопрофильный материал — тонкая и гибкая лента быстро оборачивается вокруг жгута кабелей
- Экономичное решение для зданий общего назначения

- Регулируется по длине, при необходимости снимается и используется повторно
- Лента поставляется в рулонах, может быть обрезана по нужной длине с помощью резака Panduit, входящего в TTR-35RX0
- Температура эксплуатации: -17°C – 104°C
- Монтажные приспособления поставляются отдельно



Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	N		
TTR-20R0	6.1	19.1	Различный	40	178	1	10
TTR-35R3-0	10.7						8
TTR-35RX0							10

Стандартная упаковка TTR-35R3-0 содержит 1 комплект из трех рулонов по 10,7 м; упаковка TTR-35RX0 — 1 комплект из 10 рулонов по 10,7 м.

Цвет черный. Для заказа других цветов используйте таблицу на стр. P.5.

*Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см.

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблито-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
зазем-
ления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

А.
Новинки
и бестселлеры

В.
Медные
решения

С.
Оптические
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промышленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблiranje

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организаторы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
заземления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавитный
указатель

€ Кабельные стяжки с пластиковой пряжкой Ultra-Cinch™

- Изготовлены из уникального материала с однородной поверхностью и предоставляют широкие возможности для использования со жгутами различных размеров
- Низкопрофильный дизайн пряжки и плотный обхват кабелей уменьшают общий размер жгута
- Мягкий материал стяжки предотвращает повреждение оболочки, пережимание и расплетание чувствительных сетевых кабелей
- Предназначены для многоразового использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации



- Разнообразие цветов расширяет возможности применения
- Благодаря клиновидной форме язычка стяжка легко входит в пряжку, ускоряя время монтажа
- Монтажное отверстие (имеется на стяжках серий UGCTS и UGCTE) обеспечивает надежное крепление; металлическая окантовка препятствует отсоединению
- Panduit рекомендует использование винтов с плоской шляпкой
- Температура эксплуатации: -18°C – 60°C

Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	N		

Стяжки с пряжкой – отверстие для предварительной обмотки жгутов

UCT3S-X0	305.0	21.6	76.0	50	222	10	100
UCT5S-X0	457.0		127.0				

Стяжки с пряжкой – монтажное отверстие с металлической окантовкой

UGCTC3S-X0	305.0	21.6	76.0	50	222	10	100
UGCTC5S-X0	457.0		127.0				
UGCTE3S-X0	305.0		76.0				
UGCTE5S-X0	475.0		127.0				

Примечание: диаметр монтажного отверстия - 6 мм.

Для заказа других цветов используйте таблицу на стр. Р.5.

*Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см.

Приспособление для жгутования кабеля

- Позволяет ускорить монтажные работы на 50%
- Применяется для укладывания 24 кабелей в плотный жгут перед тем, как скрепить их вместе кабельной стяжкой
- Оптимизирует объем кабельных жгутов и улучшает внешний вид смонтированной системы

- Сменные вставки применяются для кабелей разного диаметра
- Пластиковые зажимы имеют закругленные края, предотвращающие повреждение кабеля
- Изготовлено из гладкого материала, легко скользит вдоль кабельного жгута



Код	Описание	Цвет вставки	Диапазон диаметров кабеля, мм	Станд. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
СВОТ24К	В комплекте - разъемная крышка и две вставки.	Флуоресцентный зеленый	4.6 – 6.3	1	10
		Флуоресцентный желтый	5.8 – 7.9		



Система кодов для стяжек Tak-Ty™ Hook & Loop

HLT	2	I	—	X	0
Тип	Размер	Ширина		Объем упаковки	Цвет
HL = Hook and Loop HLB = Hook and Loop в стопке HLM = Мини-рулон HL HLT = HL с петлей HLTP = HL с петлей, рейтинг LSZH HLS = HL крепежная лента HLSP = HL крепежная лента, рейтинг LSZH TTR = Рулон Tak-Tare™ HLTT = Hook and Loop с несомкнутым аппликатором	Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	M = Миниатюрная I = Средняя S = Стандартная		X = 10 Q = 25 C = 100 M = 1000 15R = рулон 4,6 м 20R = рулон 6,1 м 35R3 = рулоны 10,7 м (3) 35RX = рулоны 10,7 м (10) 75R = рулон 22,9 м	См. табл. ниже

Система кодов для стяжек Ultra-Cinch™ Hook & Loop

UGCT	E	3	S	—	X	0
Тип	Монтаж	Размер	Ширина		Объем упаковки	Цвет
UCT = Стяжка Ultra-Cinch™ UGCT = Стяжка Ultra-Cinch™ с отверстием в окантовке	E = В конце C = По центру	Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	I = Средняя S = Стандартная		X = 10	См. табл. ниже

Таблица цветов

Цвет	Суффикс Panduit	Цвет	Суффикс Panduit
Черный	0	Синий	6
Красный	2	Серый	8
Оранжевый	3	Белый	10
Желтый	4	Коричневый	12
Зеленый	5	Черный (внутр. исп.)	20

Таблица кодов

Стандартная упаковка			
Код	Цвет	Код	Цвет
HLB2S-C	0,2,3,4,5,6,8,10	HLTP3I-X	0,12
HLM-15R		HLTT1.5S-C	20
HLS-15R		HLTT1.5S-Q	
HLS-75R		TTR-20R	0
HLS1.5S-X		TTR-35RX	
HLS3S-X	0,12	TTR-35R3	
HLS5S-X		UCT3S-X	0,2,3,4,5,6,8,10
HLSP1.5S-X		UCT5S-X	
HLSP3S-X		UGCTC3S-X	
HLSP5S-X		UGCTC5S-X	
HLT2I-X	0,2,3,4,5,6,8,10	UGCTE3S-X	
HLT3I-X		UGCTE5S-X	
HLTP2I-X	0,12		

А. Новинки и бестселлеры

В. Медные решения

С. Оптические решения

Д. Лицевые панели, розетки, коробки

Е. Промышленные сети

Ф. Аудио-видео-системы

Г. Системы Keystone

Н. Зонное кабелирование

Ж. Системы прокладки кабеля

К. Кабельные коробки

Л. Шкафы, стойки, организаторы

М. Управление питанием

Н. Системы заземления

О. Маркировка

Р. Стяжки и крепеж

Q. Алфавитный указатель

- А. Новинки и бестселлеры
- В. Медные решения
- С. Оптические решения
- Д. Лицевые панели, розетки, коробки
- Е. Промышленные сети
- Ф. Аудиовидеосистемы
- Г. Системы Keystone
- Н. Зонное кабелирование
- Ж. Системы прокладки кабеля
- К. Кабельные короба
- Л. Шкафы, стойки, организаторы
- М. Управление питанием
- Н. Системы заземления
- О. Маркировка
- Р. Стяжки и крепеж
- Q. Алфавитный указатель

С С Эластомерные кабельные стяжки

- Эластичный материал плотно и аккуратно обтягивает кабельные жгуты, предотвращая повреждение кабеля
- Материал стяжки имеет рейтинг огнеупорности UL 94V-0; отвечает требованиям NEBS GR-63-CORE по воспламеняемости
- Края стяжки закруглены
- Высокий коэффициент сцепления стяжки со жгутом обеспечивает ее надежную фиксацию
- Стяжки разъемные, могут использоваться многократно
- Изготовлены из безгалогенного нетоксичного материала
- Кончик стяжки имеет коническую форму, что ускоряет работу при монтаже



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Рекомендуемый инструмент	Станд. кол-во в упак.	Станд. кол-во в кор.
					кг	N			
ERT2M-C20	216.0	12.7	2.3	59.7	18	80	Только установка вручную	100	1000
ERT3M-C20	279.0			76.2					
ERT4.5M-C20	406.0			114					

Система кодов для эластомерных кабельных стяжек

ERT

Тип

ERT = Эластомерная разъемная стяжка

2

Размер

Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)

M

Ширина

M = Миниатюрная

—

C

Объем упаковки

C = 100

—

Материал/Цвет

См. ниже

Таблица материалов и цветов

Материал	Цвет	Суффикс Panduit
TPU	Черный	20



Кабельные стяжки Contour-Ty™ – Нейлон 6.6

- Низкопрофильный дизайн головки делает жгут кабелей более плоским и уменьшает его общий диаметр
- Стяжки снабжены внешним зубом и закругленными краями, что предохраняет оболочку кабеля от повреждений
- Параллельный вход кончика стяжки в головку ограничивает острые края и предотвращает травмы рук персонала

- Полностью закрытая головка обеспечивает надежность крепежа
- Кончики стяжек закруглены для более удобного продевания в отверстия головки
- Материал: нейлон 6.6
- Одобрены UL для использования в пленум-полостях



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Рекомендуемый инструмент	Станд. кол-во в упак.	Станд. кол-во в кор.
					кг	N			

Миниатюрные – рейтинг LSZH

CBR1M-M	104	2.5	1.0	25	18	80	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000	50000
CBR1.5M-M	147		1.1	38					25000
CBR2M-M	185			51					

Средние – рейтинг LSZH

CBR1.5I-M	150	3.6	1.0	38	40	178	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
CBR3I-M	264		1.3	76					10000
CBR4I-M	345			102					

Стандартные – рейтинг LSZH

CBR2S-M	193	4.8	1.1	51	50	222	GTS-E, GTH-E, GS2B-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
CBR3S-M	274		1.3	76					5000
CBR4S-M	356			102					

Стандартно-широкие – рейтинг LSZH

CBR2HS-D	203	6.4	1.4	51	85	378	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	500	5000
----------	-----	-----	-----	----	----	-----	--	-----	------

Умеренно широкие – рейтинг LSZH

CBR4LH-TL	371	7.6	1.8	102	120	534	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
CBR6LH-C	531			152				100	2000

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

О.
Системы
зазем-
ления

П.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель